

SNC-RX550P ÜBERSICHT

Die leistungsstarke Netzwerk-Netzwerk-Domekamera mit > 360° Rotation bietet einen effizienten Überwachungsschutz rund um die Uhr - geeignet für zeitlich unbegrenzte Aufnahmen in jeder Umgebung.

Die Sony SNC-RX550P Netzwerk-Domekamera bietet sowohl die neueste Bildverarbeitungstechnologie für verschiedene Komprimierungsformate als auch anspruchsvolle Funktionalität wie etwa Speed Dome Funktionen und einen 26fach optischen Zoom.

Die Kamera kann sich mehr als 360 Grad drehen. Der Überwachungsraum einer einzigen Kamera ist damit außerordentlich groß. Der Nutzer kann kleine bzw. weiter entfernte Objekte ohne großen Verlust an Bildqualität heranzoomen, denn die Kamera ist zusätzlich mit einem leistungsstarken 26fach optischen Zoom ausgestattet. Die SNC-RX550P wurde für eine Überwachung rund um die Uhr entwickelt. Die Tag/Nacht-Funktion liefert auch bei einer Lichtstärke von nur 0,15 Lux gestochen scharfe Bilder. Durch die moderne Bildverarbeitungstechnologie kann die Kamera die drei Kompressionsformate JPEG, MPEG4, und H.264 liefern, so dass der Nutzer das passende Kompressionsformat für seine Netzwerkumgebung und Überwachungsanwendung wählen kann.

Die SNC-RX550P integriert die neu entwickelte Dual-Encoding-Technik, was gleichzeitiges Streaming in JPEG und MPEG4 ermöglicht. Das macht sie für noch mehr Überwachungsanwendungen interessant.

Zudem vereint sie weitere moderne Funktionen wie intelligente Bewegungserkennung und intelligente Objekterkennung in ihrem eleganten Gehäuse - das alles macht sie zur Überwachungskamera der Wahl für vielfältigste Beobachtungs- und Überwachungsanwendungen.



PRODUKTMERKMALE

- > 360° Schwenk-/Neige-/Zoom-Funktion
- Hochwertige Bildqualität und erstklassige Empfindlichkeit
- Wahlweise JPEG, MPEG4, H.264 Komprimierungsformate
- Hohe Bildwechselfrequenz
- Bildstabilisator
- Dual-Encoding
- Schutz vor unerlaubter Manipulation*
- Tag/Nacht-Funktion
- Alarmfunktion
 - Intelligente Bewegungserkennung
 - Intelligente Objekterkennung
 - Sensoreingang/Alarmausgang
 - Bildspeicherung vor und nach dem Alarm
 - Bildübertragung über FTP/SMTP
- Netzwerkfunktionen
 - Gleichzeitiger Zugriff von mehreren Nutzern
 - Multicasting-Funktion
- Netzwerksicherheitsfunktionen
 - IP-Filter
 - Passwortschutz
- Memory Stick Steckplatz und PC Karten-Steckplatz
- Drahtlosfunktion
- Audioeingang und -ausgang
- Mehrere Gehäusefarben verfügbar
- Analoge FBAS-Video Ausgabe
- RS-232C Schnittstelle
 - Transparent-Funktion
 - VISCA Protokoll
- Bedienerfreundliche Benutzeroberfläche

* Diese Funktion steht bei einem Software-Upgrade zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sony-Fachhändler.

IPELA
INTEGRATED VISUAL COMMUNICATION

SNC-RX550P

Network Speed Dome

www.sonybiz.net/nvm



SPEZIFIKATIONEN

KAMERA		SNC-RX550P
Bildwandler	1/4" Exwave HAD CCD	
Anzahl der effektiven Pixel	440.000 (752 x 582)	
Elektronischer Verschluss	1 bis 1/10.000 Sek.	
Verstärkungs-Regelung	Automatik/Manuell (-3 dB bis 28 dB)	
Belichtung	Automatik (volle Automatikfunktion, Priorität für Verschluss, Priorität für Blende), Automatik, Manuell, EV-Ausgleich, Gegenlichtkompensation	
Weißabgleich	Automatik, Innen, Außen, One-Push, ATW/manuell	
Objektiv	Autofokus-/Zoomobjektiv	
Zoomfaktor	26fach optischer Zoom (312fach mit Digitalzoom) * bei einem weiten Beobachtungswinkel können sich Ränder abzeichnen bei schlechten Lichtverhältnissen	
Horizontaler Betrachtungswinkel	2,2 bis 54,2 Grad	
Brennweite	f=3,5 bis 91,0 mm	
Blende	F1,6 (Weitwinkel), F3,8 (Teleobjektiv)	
Mindestabstand zum Objekt	320 mm (Weitwinkel), 1.500 mm (Teleobjektiv)	
Schwenkbereich	> 360° Grad-Endlosdrehwinkel	
Schwenkgeschwindigkeit	300 Grad/Sek. (max.)	
Neigebereich	-90 bis 0 Grad	
Neigegeschwindigkeit	300 Grad/Sek. (max.)	
Weitere Funktionen	Tag/Nacht, Intelligente Bewegungserkennung, Intelligente Objekterkennung, Schutz vor unbefugter Manipulation Bildstabilisator, Positionsvoreinstellung	
BILD		
Bildformat (H x V)	640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 (JPEG, MPEG-4, H.264)	
Komprimierungsformat	JPEG, MPEG-4, H.264	
Maximale Bildwechselfrequenz		
JPEG/MPEG-4	25 Bilder pro Sekunde (640 x 480)	
H.264	25 Bilder pro Sekunde (640 x 480)	
AUDIO		
Audiokomprimierung	G.726/G.711 (40, 32, 24, 16 Kb/Sek.)	
NETZWERK		
Protokolle	TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP	
Anzahl der Clients	20	
SCHNITTSTELLEN		
Ethernet	10Base-T/100Base-TX (RJ-45)	
Serielle Schnittstelle	RS-232C (Transparenz-Funktion oder VISCA-Protokoll)	
Kartensteckplätze	1 PC-Karte, 1 Memory Stick	
Analoger Videoausgang	1 BNC, 1,0 Vss, 75 Ω	
Eingang für externes Mikrofon	Klinkenbuchse (mono, 2,2 kΩ, 2,5 V Plug-In-Power)	
Audio-Line-Ausgang	Klinkenbuchse (mono), Max Ausgangspegel: 1 Vrms	
ANALOGER VIDEOAUSGANG		
Signalsystem	PAL (Composite)	
Horizontale Auflösung	460 TV-Linien	
Signalrauschabstand	50 dB	
Minimale Lichtstärke	Farbe: 1 Lux (50IRE, F1.6, AGC ON), S/W: 0,15 Lux (50IRE, F1.6, AGC ON)	
ALLGEMEINES		
Gewicht	2,2 kg (nur Kamerakopf)	
Abmessungen (B x H x T)	160 x 160 x 230 mm	
Gehäusefarbe	Schwarz (SNC-RX550P/B), Weiß (SNC-RX550P/W)	
Betriebsspannung	24 V Wechselspannung/12 V Gleichspannung	
Leistungsaufnahme	max. 25 W	
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C	
Lagertemperatur	-20 bis +60° C	
Mitgeliefertes Zubehör		
Deckenhalterung (A), Deckenhalterung (B), 6 Schrauben, Drahtseil, CD-ROM (Setup-Software), Handbuch, Installationshandbuch		
Systemanforderungen		
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 2000/XP	
Prozessor	CPU: Intel® Pentium® IV 1,5 GHz oder höher	
Speicher	RAM: 256 MB oder höher	
Webbrowser	Microsoft Internet Explorer® Version 5.5 oder 6.0	
Hinweis: Bitte bedenken Sie, dass Ihre Bild- oder Tonaufnahmen durch Persönlichkeits- oder andere Rechte geschützt sein könnten. Sie sind ausschließlich selber dafür verantwortlich, dass die Verwendung der Kamera im jeweiligen rechtlichen Rahmen stattfindet. Der Zugriff auf die Bilder und die Audioaufnahmen wird nur durch einen Benutzernamen und das von Ihnen eingerichtete Passwort geschützt. Es wird keine weitere Benutzerauthentifizierung geboten und der Service stellt keine zusätzlichen Schutzfunktionen. Da es sich um einen Internet-basierten Service handelt, besteht das Risiko, dass die Bilder oder die Audioaufnahmen von Außenstehenden über das Netzwerk eingesehen oder verwendet werden.		

ABMESSUNGEN

Einheit: mm



RÜCKSEITE



OPTIONALES ZUBEHÖR



SNCA-CFW1
Drahtlos-LAN-Karte



SNCA-AN1
Drahtlos-LAN Antenne
(Optionales Zubehör für die
SNCA-CFW1 Drahtlos-LAN-Karte)



YT-ICB550/T
Montage-Set
(für die Deckeninstallation)
Getöntes Kuppelgehäuse



YT-ICB550/C
Montage-Set
(für die Deckeninstallation)
Transparentes Kuppelgehäuse

© 2006 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle nicht-metrischen Maße und Gewichte verstehen sich als Näherungswerte. Sony ist eine eingetragene Marke der Sony Corporation. IPELA und SuperExwave sind Marken der Sony Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
CA SNC-RX550P_DataSheet/GER-11/04/2006