

AXIS M1125-E Netzwerk-Kamera

Kostengünstig und hochfunktional mit HDTV 1080p für den Außenbereich

Die AXIS M1125-E ist eine Kamera für den Einsatz bei Tag und Nacht im Außenbereich. Sie liefert HDTV-Video mit 1080p und 25/30 Bildern pro Sekunde. Die Kamera verfügt über ein leicht austauschbares, IR-korrigiertes Vario-Fokus-Objektiv mit CS-Anschluss und DC-Blende. Dank der Axis Zipstream-Technologie zeichnet sich die AXIS M1125-E durch deutlich geringere Anforderungen an Bandbreite und Speicherplatz aus. Die Kamera unterstützt WDR-Forensic Capture zur Optimierung des Videos selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen. Die Power over Ethernet-Unterstützung der leichten, IP66- und IK10-zertifizierten Kamera vereinfacht die Installation. Zudem ist die Kamera mit einem microSD-Kartensteckplatz für Edge Storage und Ein- und Ausgangs-Ports für externe Geräte ausgestattet.

- > Geeignet für den Außeneinsatz
- > HDTV 1080p mit bis zu 25/30 Bildern/s
- > Vario-Fokus-Objektiv mit CS-Anschluss
- > WDR-Forensic Capture
- > Axis Zipstream-Technologie



AXIS M1125-E Netzwerk-Kamera

Kamera		Daten-Streaming Ereignisdaten	
Bildsensor	1/3" RGB CMOS/progressive Abtastung	Integrierte Installationshilfen	Pixelzähler
Objektiv	Vario-Fokus, IR-korrigiert, CS-Anschluss, DC-Blende, 3 bis 10,5 mm Horizontales Sichtfeld: 91°–32° Vertikales Sichtfeld: 49°–18°	Allgemeines	
Tag und Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter	Gehäuse	Schlagfestes Polymergehäuse, zertifiziert gemäß IP66, NEMA 4X und IK10 Farbe: White NCS S 1002-B
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,25 Lux F1.4 SW: 0,05 Lux F1.4	Nachhaltigkeit	PVC-frei Bromfreie Leiterplatte
Verschlusszeit	1/66500 bis 1 s	Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Video		Stromversorgung	8 bis 28 V DC oder Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Klasse 2, max. 5,0 W, typisch 3,6 W
Videokomprimierung	H.264 Baseline-, Main- und High-Profil (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	Anschlüsse	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE Anschlussblock für 1 Alarmeingang und 1 Ausgang (12 V DC-Ausgang, max. Stromstärke 15 mA) Gleichstromeingang, Anschlussblock
Auflösungen	1920 x 1080 bis 160 x 90	Speicher	Unterstützt microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkarten SD-Speicherkarten-Verschlüsselung Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie unter www.axis.com .
Bildrate	Bis zu 25/30 Bilder/s in allen Auflösungen	Betriebsbedingungen	-20 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Video-Streaming	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite, VBR/MBR H.264	Lagerbedingungen	-20 °C bis 50 °C
Bildeinstellungen	WDR-Forensic Capture: Bis zu 120 dB je nach Szene, manuelle Verschlusszeit, Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung (einschließlich automatischer Verstärkungssteuerung), Belichtungszone, Feineinstellung des Verhaltens bei schwachem Licht, Drehung: 0°, 90°, 180°, 270°, Seitenverhältniskorrektur, Text- und Bild-Overlay, Privatzenenmaske, Bildspiegelung	Zulassungen	EN 55022 Klasse A, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse A, KCC KN22 Klasse A, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Typ 4X, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-4-4 Klasse 4M4
Schwenken/Neigen/Zoomen	Digitaler PTZ	Abmessungen	222 x 137 x 448 mm einschließlich Wandhalterung
Netzwerk		Gewicht	1,6 kg einschließlich Wandhalterung
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS ^a Verschlüsselung, IEEE 802.1X ^a Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokollierung	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	AXIS T94Q01A-Wandhalterung, Resistorex T20-Tool, Anschlusszubehör, Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Optionales Zubehör	AXIS T94R01P-Kabelführungsdose, Überwachungsschranke der Serie AXIS T98A16-VE, AXIS T91A47-Masthalterung, AXIS T90B Leuchten
Systemintegration		Video-Management-Software	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, Videoverwaltungssoftware von Axis Application Development Partner verfügbar unter www.axis.com/support/downloads .
Anwendungsprogrammierschnittstelle	Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX [®] und AXIS Camera Application Platform; Spezifikationen unter www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) mit One-Click Connection. ONVIF Profile S und ONVIF Profile G, Spezifikationen unter www.onvif.org .	Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Analyse	AXIS Video Motion Detection 4, aktiver Manipulationsalarm Unterstützung von AXIS Camera Application Platform zur Installation von Drittanbieter-Anwendungen, siehe www.axis.com/acap .	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS Gewährleistung finden Sie unter www.axis.com/warranty .
Alarmauslösung	Analysen, dezentrale Speicherung (Edge Storage) von Ereignissen, externer Eingang	a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (www.openssl.org), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptosoft.com) geschrieben wurde.	
Alarmereignisse	Hochladen von Dateien über FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, Netzwerkfreigabe und E-Mail-Benachrichtigung Benachrichtigung über E-Mail, HTTP, HTTPS, TCP Videoaufzeichnung mit Edge Storage, Videopufferung von Vor- und Nachalarm, PTZ-Voreinstellung, Rundgangüberwachung, Senden von Videoclips, Senden von SNMP-Traps, Tag-/Nachtsichtbetrieb, WDR-Modus, LED-Statusanzeige, Ausgangs-Port	Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	