

AXIS M3024-LVE-Netzwerk-Kamera

Für den Außenbereich geeignete unbewegliche Dome-Kamera mit Tag-/Nachtfunktionalität, HDTV und IR-Beleuchtung

Bei der preisgünstigen, vandalismusgeschützten AXIS M3024-LVE handelt es sich um eine unbewegliche kleine Dome-Kamera mit HDTV-Auflösung, die bei Tag und Nacht sowie im Innen- und Außenbereich eine hervorragende Bildqualität liefert. Dank der Tag-/Nachtfunktionalität und integrierter IR-Beleuchtung eignet sie sich ideal für Überwachungsaufgaben in vollständiger Dunkelheit. Sie unterstützt das Axis Corridor Format für vertikal ausgerichtete Videostreams. Die Montage an Wänden, Decken oder Hängemontage-Trägern ist problemlos möglich, da der Kamera-winkel in drei Achsen eingestellt werden kann. Die AXIS M3024-LVE unterstützt AXIS Camera Application Platform und ermöglicht so die Installation von Videoüberwachungsanwendungen, beispielsweise zur Personenzählung. Die für den Außenbereich geeignete Kamera ist zudem gemäß IP66 und NEMA 4X vor Staub, Regen und Schnee geschützt.

- > **Kompaktes, vandalismusgeschütztes Design für den Außenbereich**
- > **HDTV 720p/1 MP**
- > **Tag- und Nachtfunktionalität, integrierte IR-Beleuchtung**
- > **Eingangs-/Ausgangs-Ports**
- > **Power over Ethernet**



AXIS M3024-LVE-Netzwerk-Kamera

Kamera		Allgemeines	
Bildsensor	1/4" RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Gehäuse	IP66- und NEMA 4X-konform, schlagfestes Aluminiumgehäuse gemäß IK10 mit transparenter Abdeckung aus Polycarbonat und einer Entfeuchtungsmembran, gekapselter Elektronik, unverlierbaren Schrauben (Resistorx 10) Farbe: Weiß NCS S 1002-B Anleitung zum Umlackieren der Abdeckringe oder des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis Partner.
Objektiv	M12-Halterung, feste Blende, IR-korrigiert 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 77°	Speicher	256 MB RAM, 128 MB Flash
Tag und Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter	Stromversorgung	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3a Typ 1 Klasse 2 max. 6,3 W
Lichtempfindlichkeit/Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,8 bis 100.000 Lux, F2.0, S/W: 0,16 Lux, F2.0, 0 Lux mit eingeschalteten Infrarotleuchten	IR-Beleuchtung	Leistungsstarke langlebige IR-LEDs mit einer Wellenlänge von 850 nm. Reichweite bis zu 10 m je nach Szene
Verschlusszeit	1/8.000 s bis 1/6 s	Anschlüsse	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE-Stecker an 2-m-Netzwerkkabel; Gewährleistung kann auch bei gekürztem Kabel erhalten bleiben – weitere Informationen bei Ihrem Axis Partner Anschlussblock für 1 Alarmeinang und 1 Ausgang
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken $\pm 175^\circ$, Neigen 65° , Drehen $\pm 180^\circ$	Speicher	Unterstützt microSD-/microSDHC-/microSDXC-Karten Unterstützt die Aufzeichnung auf dediziertem NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie unter www.axis.com .
Video		Betriebsbedingungen	-30 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Videokompri-mierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Main-Profil Motion JPEG	Zulassungen	EMC EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN22 Klasse B, KN24 Sicherheit IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62471 Umgebung EN 50581, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Typ 4X, IEC 62262 IK10
Auflösungen	1280 x 800 (1 MP) bis 320 x 240	Abmessungen	Ø 132 x 93 mm
Bildrate	25/30 Bilder/s mit Netzfrequenz 50/60 Hz	Gewicht	770 g
Video-Streaming	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Bildfrequenz und Bandbreite steuerbar VBR/CBR H.264	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer, Bohrschablone, Resistorx L-Schlüssel, Klemmenleisten-Anschluss
Schwenken/Nei-gen/Zoomen	Digitales PTZ	Optionales Zubehör	AXIS T91-Montagezubehör, AXIS T94F01D-Hängemontageset, AXIS T94F01L-Set für die Unterputzmontage, AXIS T94F01M-Verteilerdose mit Abdeckung, AXIS T94F01P-Kabelführungsdose, AXIS T94F01S-Montagehalterung, AXIS T94F02D-Hängemontageset mit Sonnenblende, Netzwerk-Kabelkupplung IP66, Netzwerk-Kabelkupplung für Innenräume, Netzwerk-Kabelkupplung für Innenräume (kompakt), Abdeckringe (schwarz/weiß)
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Gegenlichtausgleich, WDR-Dynamic Contrast, Text- und Bild-Overlay, Spiegelung von Bildern, Privatzenenmaske Drehung: 0°, 90°, 180°, 270°, einschließlich Corridor Format	Video-Management-Software	AXIS Companion, AXIS Camera Station und Videooverwal-tungssoftware von Axis Application Development Partners (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com/products/video/software .
Netzwerk		Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS ^a Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1X ^a , Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS Gewährleistung finden Sie unter www.axis.com/warranty .
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (http://www.openssl.org/), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptosoft.com) geschrieben wurde.	
Systemintegration		Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	
Anwendungs-programmier-schnittstelle	Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX [®] und AXIS Camera Application Platform; Spezifikationen unter www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) mit One-Click Connection ONVIF [®] Profile S, Spezifikationen unter www.onvif.org .		
Analyse	Videobewegungserkennung, aktiver Manipulationsalarm Support für AXIS Camera Application Platform zur Installation von AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking und Anwendungen anderer Hersteller, siehe www.axis.com/acap .		
Alarmauslösung	Analysen, dezentrale Speicherung (Edge Storage) von Ereignissen, externer Eingang		
Alarmereignisse	Datei-Upload: FTP, HTTP, Netzwerkfreigabe und E-Mail Benachrichtigung über: E-Mail, HTTP und TCP Aktivierung externer Ausgänge Videoaufzeichnung mit Edge Storage Videopufferung Vor- und Nachalarm		
Daten-Streaming	Ereignisdaten		
Integrierte In-stallationshilfen	Pixelzähler		