

AXIS P5624-E Mk II PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera

PTZ-Kamera mit HDTV 720p-Videoauflösung, 23-fachem Zoom und Fokusabruf

Die AXIS P5624-E Mk II ist eine kostengünstige HDTV 720p-Kamera mit 23-fachem optischem Zoom für den Außenbereich. Sie eignet sich bestens für die Sicherheitsüberwachung von größeren Innen- und Außenbereichen. Sie ist durchgängig um 360° schwenkbar. Die Kamera lässt sich daher schnell ausrichten und kann Objekte durchgehend verfolgen. Der Fokusabruf ermöglicht sofortiges Fokussieren in vordefinierten Bereichen und die Tag- und Nachtfunktionalität sowie Wide Dynamic Range (WDR) sorgen selbst bei schwierigen Bildverhältnissen für eine hohe Bildqualität. Die Axis Zipstream-Technologie reduziert die Anforderungen an Bandbreite und Speicherplatz deutlich. Außerdem bietet die AXIS P5624-E Mk II Schock-Detektion und Advanced Gatekeeper.

- > Durchgängiges Schwenken um 360°
- > Herausragende Lichtempfindlichkeit
- > HDTV 720p und 23-facher optischer Zoom
- > Fokusabruf
- > Axis Zipstream-Technologie



AXIS P5624-E Mk II PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera

Modelle	AXIS P5624-E Mk II 50 Hz AXIS P5624-E Mk II 60 Hz
Kamera	
Bildsensor	1/2,8" CMOS mit progressiver Abtastung
Objektiv	4,3 bis 98,9 mm, F1.6 bis F4.2 Horizontales Sichtfeld: 57.9°–2.9° Vertikales Sichtfeld: 33.9°–1.6° Autofokus, automatische Blende
Tag und Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,2 Lux bei 30 IRE, F1.6 SW: 0,01 Lux bei 30 IRE, F1.6 Farbe: 0,25 Lux bei 50 IRE, F1.6 SW: 0,02 Lux bei 50 IRE, F1.6
Verschlusszeit	1/45.500 bis 2 s
Schwenken/Neigen/Zoomen	Schwenken: 360° endlos, 0,1° bis 350° pro Sekunde Neigen: 180°, 0,1° bis 350° pro Sekunde 23-facher optischer Zoom und 12-facher digitaler Zoom, insgesamt 276-facher Zoom, 256 voreingestellte Positionen, eingeschränkte Rundgangüberwachung, Steuerungswarteschlange, Richtungsanzeige am Monitor, Neue Schwenkausrichtung auf 0°, Fokusfenster, einstellbare Zoomgeschwindigkeit, Fokusabruf
Video	
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile Motion JPEG
Auflösungen	1280x720 (HDTV 720) bis 320x180
Bildrate	Bis zu 50/60 Bilder/s (50/60 Hz) in allen Auflösungen
Video-Streaming	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Steuerbare Bildrate und Bandbreite Axis Zipstream-Technologie in H.264 VBR/MBR H.264
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, lokaler Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Belichtungszone, automatische Gegenlichtkorrektur, Feineinstellung des Verhaltens bei schwachem Licht, WDR – Forensic Capture mit 120 dB, manuelle Verschlusszeit, Text- und Bild-Overlay, 20 individuelle 3D-Privatzonenmasken, Bild einfrieren bei PTZ
Netzwerk	
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS ^a Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1X ^a , Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCP, LLDP
Systemintegration	
Anwendungsprogrammierschnittstelle	Offene Programmierschnittstelle für Softwareintegration, einschließlich VAPIX [®] und AXIS Camera Application Platform. Technische Angaben auf www.axis.com AXIS Video Hosting System mit One-Click Connection ONVIF Profile S und ONVIF Profile G, technische Angaben auf www.onvif.org .
Analyse	AXIS Video Motion Detection Unterstützung für AXIS Camera Application Platform zur Installation von Anwendungen anderer Hersteller, siehe www.axis.com/acap
Alarmauslösung	Melder: Videobewegungserkennung, Videobasierte Bewegungserkennung, Schock-Detektion, Tag/Nacht-Modus Hardware: Netzwerk, Temperatur Eingangssignal: manueller Auslöser, virtuelle Eingänge PTZ: Fehler, Bewegungen, Voreinstellung erreicht, bereit Speicher: Unterbrechung, Aufzeichnung System: Einsatzbereites System Zeit: Wiederholungen, Zeitplaneinsatz

Alarmergebnisse	Videoaufzeichnung: SD-Karte und Netzwerkfreigabe Hochladen von Bildern oder Videoclips: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerkfreigabe und E-Mail Video- oder Bildpufferung vor und nach Alarm für Aufzeichnung oder Hochladen Benachrichtigung per: E-Mail, HTTP, HTTPS, TCP und SNMP-Trap PTZ: PTZ-Voreinstellung, Rundgangüberwachung starten/stoppen Text-Overlay, Tag/Nacht-Modus
------------------------	---

Daten-Streaming	Ereignisdaten
------------------------	---------------

Integrierte Installationshilfen	Pixelzähler
--	-------------

Allgemeines

Gehäuse	IP66-, IK10- und NEMA 4X-zertifiziert Metallgehäuse (Aluminium), klare Kuppel aus Polycarbonat (PC), umlackierbare Abdeckringe
----------------	---

Nachhaltigkeit	PVC-frei
-----------------------	----------

Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
-----------------	--------------------------

Stromversorgung	Axis PoE+ Midspan 1-Port: 100 bis 240 V AC IEEE 802.3at Typ 2 Klasse 4 Stromverbrauch der Kamera: normal 8 W, max. 20 W (PoE+ Midspan nicht im Lieferumfang enthalten)
------------------------	--

Anschlüsse	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ-45 Push-Pull-Steckverbinder (IP66) im Lieferumfang enthalten
-------------------	--

Speicher	Unterstützt SDHC UHS-I/SDXC UHS-I-Karten Unterstützt SD-Speicherkarten-Verschlüsselung Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie unter www.axis.com .
-----------------	---

Betriebsbedingungen	-30 °C bis 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
----------------------------	--

Lagerbedingungen	-40 °C bis 70 °C
-------------------------	------------------

Zulassungen	EMC EN 55022 Klasse B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse A+B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR22 Klasse B, KCC KN22 Klasse B, KN35 Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Umgebung IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Typ 4X, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 4892-2 IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60
--------------------	--

Abmessungen	217 x 188 x 188 mm
--------------------	--------------------

Gewicht	2,5 kg
----------------	--------

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	RJ-45 Push-Pull-Steckverbinder (IP66), Halterung für Deckenmontage, Federadapter, U-Profil-Adapter, Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer, AVHS-Authentifizierungsschlüssel Getönte Kuppel
--	---

Optionales Zubehör	AXIS T91B-Montagesätze, AXIS T94A02L-Satz für die eingelassene Montage, RJ-45-Kabel für den Außenbereich mit vorbelegtem Stecker, AXIS T8133 Midspan 30 W 1-Port, umlackierbare Abdeckringe
---------------------------	---

Video-Management-Software	AXIS Companion, AXIS Camera Station und Videoverwaltung software von Axis Application Development-Partnern sind verfügbar unter www.axis.com/vms .
----------------------------------	--

Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
-----------------	--

Gewährleistung	Informationen zur Axis 3-Jahres-Gewährleistung und zur optionalen erweiterten AXIS Gewährleistung unter www.axis.com/warranty
-----------------------	--

- a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (www.openssl.org), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Verantwortung für die Umwelt:

