



dLAN 500 AVsmart+ Starter Kit

Stand: 24.05.12

Technische Angaben

Standards	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV, IEEE 1901
Protokolle	CSMA/CA über Stromnetz
Übertragungsgeschwindigkeit	500 Mbit/s
Übertragungsverfahren	asynchron
Modulation	OFDM – 2880 Carrier, 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Datenweg	Ethernet <-> Stromnetz
Reichweite	300m
Sicherheit	AES-Verschlüsselung mit 128 Bit über das Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar)
Display	Typ LCD Ausschnittabmessungen 36 x 23 mm (Breite x Höhe) Anzeige: Power Ethernet (Link / Act) dLAN (Link / Act) lokale Adapternummer (1-9) Remoteadapternummer (1-9) Remoteadapter- Typ (Wireless, Multi-Media, USB) Link-Quality jedes Remoteadapters
Steckdose / Stecker	DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU, LU: Typ F (CEE 7/4) / Typ F (CEE 7/4) FR, BE, PL: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK, CY: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
Leistungsabgabe an integrierter Steckdose	230 V / 16 A maximal
Geräte-Anschluss	Ethernet RJ45
Leistungsaufnahme	Maximal 0.1A mit: ▪ Maximal: 4.4W ▪ Typisch: 3.8W Stand-by: 0.5W
Spannungsversorgung	230V 50/60 Hz
Dämpfungsfilter	2 – 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 dB bis -45 dB
Temperatur	Lagerung: -25°C – 70°C Betrieb: 0°C – 35°C
Gewicht Adapter	260 g
Maße Adapter	130 x 66 x 42 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Umgebungsbedingungen	10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Systemvoraussetzungen	Ethernet-Schnittstelle
Betriebssysteme	Windows [®] 7 _{32/64bit} , Windows [®] Vista _{32/64bit} , Windows [®] XP _{32bit} , Linux [®] , Mac OS [®] X,
Zulassungen	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: EN 55022 :2006, EN 50412-2-1 :2006, EN 60950-1:2006



Stand: 24.05.12

dLAN 500 AVsmart+ Starter Kit

Vertriebsinformationen

Artikelnummer	01902 (DE,AT), 01906 (FR), 01910 (UK), 01908 (BE,PL,CZ,SK), 01904 (NL,ES,PT), 01912 (CH), 01925 (EU)
EAN-Code	4250059619029 (DE,AT), 4250059619067 (FR), 4250059619104 (UK), 4250059619081 (BE,PL,CZ,SK), 4250059619043 (NL,ES,PT), 4250059619128 (CH), 4250059619258 (EU)
Garantie	3 Jahre
Service & Support	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
Ausführung	Wallplug-Kunststoff-Gehäuse
Gewicht	810 g
Verpackungsgröße	188,5 x 231 x 78,5 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Zubehör	- Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 - Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung - CD-ROM: PDF-Handbuch, Konfigurationssoftware: devolo dLAN Cockpit

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE	610 g
Papier (Grüner Punkt)	165 g
Plastik (Grüner Punkt)	6 g
sonstiges (Grüner Punkt)	0,4 g

© 2012 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.