

# FLEXIDOME IP outdoor 5000

www.boschsecurity.de



**BOSCH**

Technik fürs Leben



HD ONVIF



- ▶ IP-Dome-Kamera mit Varifokalobjektiv
- ▶ Auflösungen mit 1080p und 5MP
- ▶ Voll konfigurierbares Quad-Streaming
- ▶ Regions of Interest und E-PTZ
- ▶ IR-Version mit 15 m Sichtweite

Die HD 1080p und 5MP Dome-Kameras für den Außeneinsatz von Bosch sind professionelle Überwachungskameras, die hochqualitative HD- und MP-Bilder liefern und damit anspruchsvolle Anforderungen in Sicherheits- und Überwachungsnetzwerken erfüllen. Diese robusten Dome-Kameras sind optimale Tag-/Nachtkameras mit hervorragenden Leistungen tagsüber und in der Nacht. Die Kameras sind in den Versionen 1080p und 5M verfügbar. Eine 1080p-Version mit einem integrierten aktiven Infrarotstrahler liefert auch bei äußerst schlechten Lichtverhältnissen eine herausragende Leistung.

## Systemübersicht

### Niedrigerer Bandbreiten- und Speicherbedarf dank intelligenter dynamischer Rauschunterdrückung (iDNR)

Die Kamera verwendet intelligente dynamische Rauschunterdrückung (iDNR), die den Inhalt einer Szene aktiv analysiert und so entsprechend Rausch-Artefakte reduziert.

Rauscharme Bilder und die effiziente H.264 - Komprimierungstechnologie liefern klare Bilder, wodurch gleichzeitig Bandbreiten- und Speicherbedarf um bis zu 30 % im Vergleich zu anderen H.264-

Kameras gesenkt werden. Dies führt zu Streams mit reduzierter Bandbreite bei Bewahrung einer hohen Bildqualität und fließenden Bewegungen. Die Kamera bietet ein gut nutzbares Bild durch ein geschickt optimiertes Detail-zu-Bandbreite-Verhältnis. Über eine bereichsbasierte Codierung werden Anforderungen an die Bandbreite ebenfalls reduziert. Komprimierungsparameter können für bis zu acht benutzerdefinierbare Bereiche eingestellt werden. Auf diese Weise können uninteressante Bereiche stark komprimiert werden, sodass mehr Bandbreite für wichtige Bereiche der Szene zur Verfügung stehen. Die durchschnittliche typische optimierte Bandbreite in Kbit/s für verschiedene Bildraten ist in folgender Tabelle aufgelistet:

| BPS | 5 MP | 1080p | 720p | 480p |
|-----|------|-------|------|------|
| 30  | -    | 1600  | 1200 | 600  |
| 15  | -    | 1274  | 955  | 478  |
| 12  | 1753 | 1169  | 877  | 438  |
| 5   | 1136 | 757   | 568  | 284  |
| 2   | 489  | 326   | 245  | 122  |

### **Schlagfeste Dome-Kamera für den Außeneinsatz mit Varifokalobjektiv**

Ideal für den Außeneinsatz, das nach IK10 zertifizierte Design eignet sich für Installationen, in denen Schlagfestigkeit wichtig ist. Diese Kamera ist gemäß dem Standard IP66 (NEMA Typ-4X) wasser- und staubgeschützt. Mit dem 3- bis 10-mm-Varifokalobjektiv können Sie den Überwachungsbereich auswählen, der für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. Es gibt zahllose Befestigungsmöglichkeiten, darunter Aufputz-, Wand- und Zwischendeckenmontage.

### **Auflösungen mit 1080p oder 5MP mit mehreren Streams**

Die Kamera ist mit einer Auflösung von 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde (BPS) oder mit einer Auflösung von 5MP bei 12 BPS verfügbar. Dank der innovativen Multi-Streaming-Technologie können verschiedene H.264-Streams und ein M-JPEG-Stream gleichzeitig bereitgestellt werden. Diese Streams erleichtern die bandbreitenfreundliche Anzeige und Aufzeichnung sowie die Integration in Videomanagementsysteme von Drittanbietern.

### **Regions of Interest und E-PTZ**

Die Regions of Interest (RoI) können vom Benutzer definiert werden. Die Fernbedienungsfunktionen zum elektronischen Schwenken, Neigen und Zoomen (E-PTZ) ermöglichen die Auswahl bestimmter Bereiche aus dem übergeordneten Bild. Diese Regionen erzeugen separate Streams für die Fernanzeige und für Aufzeichnungen. Diese Streams ermöglichen es dem Bediener zusammen mit dem Haupt-Stream, den interessantesten Teil einer Szene separat zu überwachen und gleichzeitig den Überblick über die Situation zu behalten.

### **Gegensprechfunktion und Audioalarm**

Die Gegensprechfunktion ermöglicht es dem Bediener, mit Besuchern oder unbefugten Personen über einen externen Audio-Line-Ein- und Ausgang zu kommunizieren. Die Audioerkennung kann bei Bedarf zur Generierung eines Alarms verwendet werden.

### **Sabotage- und Bewegungserkennung**

Für Kamerasabotagealarme steht eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein integrierter Algorithmus zur Bewegungserkennung in Videos kann auch für die Alarmanzeige verwendet werden.

### **Dezentrale Aufzeichnung**

Der interne microSD-Kartensteckplatz unterstützt bis zu 2 TB Speicherkapazität. Eine microSD-Karte kann zur lokalen Alarmaufzeichnung verwendet werden. Die Voralarmaufzeichnung im Arbeitsspeicher reduziert die Aufzeichnungsbandbreite im Netzwerk. Wenn auf der microSD-Karte aufgezeichnet wird, verlängert sich damit die effektive Lebensdauer des Speichermediums.

### **Cloud-basierte Einrichtungen**

Die Kamera unterstützt zeitbasierte oder alarmbasierte JPEG-Postings an vier verschiedene Konten. Diese Konten können FTP-Server oder Cloud-basierte Speichereinrichtungen (z. B. Dropbox) adressieren. Videoclips oder JPEG-Bilder können ebenfalls in diese Konten exportiert werden.

Alarme können so eingerichtet werden, dass sie eine E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung auslösen, damit Sie stets über anormale Ereignisse informiert sind.

### **Einfache Montage**

Die Stromversorgung der Kamera kann über einen PoE-konformen (Power-over-Ethernet, IEEE 802.3af) Netzwerkanschluss erfolgen. Bei dieser Konfiguration ist für Bildübertragung, Stromversorgung und Steuerung der Kamera nur ein Kabel erforderlich. Durch die Verwendung von PoE wird die Installation einfacher und kostengünstiger, da für Kameras keine Stromversorgung vor Ort erforderlich ist.

Die Kamera kann auch über +12 VDC-Netzteile mit Strom versorgt werden. Um die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen, kann die Kamera gleichzeitig an PoE und 12-VDC-Netzteile angeschlossen werden. Außerdem können unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) eingesetzt werden, die auch bei Stromausfall einen kontinuierlichen Betrieb ermöglichen. Für eine problemlose Netzwerkverkabelung unterstützen die Kameras Auto-MDIX.

### **Echte Tag/Nacht-Umschaltung**

Die Kamera ist mit mechanischer Filtertechnologie ausgestattet, die für lebendige Farben während des Tages und außerordentliche Nachtaufnahmen sorgt. Die Bilder sind zudem bei allen Lichtverhältnissen scharf fokussiert.

### **Zugriffssicherheit**

Dreistufiger Kennwortschutz und 802.1x-Authentifizierung werden unterstützt. Zur Absicherung des Zugriffs über einen Webbrowser kann HTTPS mit einem SSL-Zertifikat verwendet werden, das in der Kamera gespeichert ist. Die Video- und Audiokommunikationskanäle können unabhängig voneinander mit 128-Bit-Schlüsseln AES-verschlüsselt werden, indem die optionale Encryption Site License installiert wird.

### **Vollständige Anzeigesoftware**

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, auf die Videofunktionen der Kamera zuzugreifen: mithilfe eines Webbrowsers, mit dem mitgelieferten Bosch Video Client oder mit der mobilen Video-Sicherheits-App.

Das kostenfreie Überwachungssoftwarepaket Bosch Video Client für den PC bietet eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche zur Vereinfachung der Installation und Konfiguration. Ferner sind mit der Software die einfache Live-Anzeige mehrerer Kameras sowie die Wiedergabe, die forensische Suche und Exporte möglich.

### Video-Sicherheits-App

Die mobile Video-Sicherheits-App von Bosch wurde entwickelt, damit Sie von **überall** auf HD-Überwachungsbilder zugreifen können und gewährleistet so Livebilder von jedem beliebigen Standort aus. Die App ist so konfiguriert, dass sie eine umfassende Steuerung aller Kameras ermöglicht, von den Schwenk- und Neigefunktionen bis hin zur Zoom- und Brennweitensteuerung. Es ist, als ob Sie Ihren Kontrollraum immer bei sich führen würden. Diese App, zusammen mit dem separat erhältlichen Bosch Transcoder, ermöglicht Ihnen die vollständige Nutzung unserer dynamischen Transcodierungsfunktionen. So können Sie Aufzeichnungen auch über Verbindungen mit geringer Bandbreite wiedergeben.

### Systemintegration

Bosch IP-Kameras mit Standard- und hoher Auflösung, Encoder und Analysesysteme sind mit einer großen Auswahl an Sicherheitssoftware- und Aufzeichnungslösungen von Bosch und anderen Herstellern kompatibel. Durch ONVIF-Konformität, freie Verfügbarkeit von Bosch Video Software Development Kits und Mitarbeiter, die für spezielle Integrations- und Unterstützungsprojekte geschult sind, können Bosch Videoprodukte mühelos innerhalb Ihrer Systemauslegung verwaltet werden (detaillierte Informationen über das Bosch Partnerprogramm zur Integration finden Sie auf der Website [ipp.boschsecurity.com](http://ipp.boschsecurity.com)).

### Zertifikate und Zulassungen

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Standards | IEC 62471 (IR-Version)                |
|           | EN 60950-1                            |
|           | UL 60950-1                            |
|           | UL 60950-22                           |
|           | CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1             |
|           | CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-22            |
|           | EN 50130-4                            |
|           | EN 50130-5                            |
|           | FCC Teil 15, Sub-Teil B, Klasse B     |
|           | EMV-Richtlinie 2004/108/EG            |
|           | EN 55022/24 Klasse B                  |
|           | VCCI J55022 V2 / V3                   |
|           | AS/NZS CISPR 22 (entspricht CISPR 22) |
|           | ICES-003 Klasse B                     |
|           | EN 50121-4                            |
|           | EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3           |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI |
| Eintrittsschutz         | IP66                               |
| Stoßschutz              | IK10                               |

| Region | Zertifizierung |
|--------|----------------|
| Europa | CE             |
| USA    | UL             |

### Technische Daten

#### Stromversorgung

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Eingangsspannung  | +12 VDC oder Power-over-Ethernet (Nennwert: 48 VDC)                             |
| Leistungsaufnahme | Max. 4,5 W<br>Max. 6,0 W (IR-Version)                                           |
| PoE               | IEEE 802.3af (802.3at, Typ 1)<br>Leistungsstufe: Klasse 1 (Klasse 2 IR-Version) |

#### Video

|                                                              |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp                                                    | 1/2, 7-Zoll-CMOS (NDN-50022, NDI-50022)<br>1/3-Zoll-CMOS (NDN-50051)                                                                              |
| Sensorpixel                                                  | 1920 x 1080 (NDN-50022, NDI-50022)<br>2592 x 1944 (NDN-50051)                                                                                     |
| 1080p Empfindlichkeit (3200 K, Reflexion 89 %, 30 IRE, F1.3) | 0,24 Lux (Farbe)<br>0,05 Lux (Mono)<br>0,0 Lux (IR)                                                                                               |
| 5 MP Empfindlichkeit (3200 K, Reflexion 89 %, 30 IRE, F1.3)  | 0,5 Lux (Farbe)<br>0,075 Lux (Mono)                                                                                                               |
| Dynamikbereich                                               | 76 dB (NDN-50022, NDI-50022)<br>65 dB (NDN-50051)                                                                                                 |
| Echte Tag/Nacht-Umschaltung                                  | Auto (Automatisch), Color (Farbe), Monochrome (Schwarzweiß)                                                                                       |
| Verschlusszeit                                               | Automatischer elektronischer Verschluss (AES)<br>Fest (1/30 [1/25] bis 1/15000 für NDN-50022, NDI-50022)<br>Fest (1/12 bis 1/15000 für NDN-50051) |
| Videoauflösung                                               | 1080p, 720p, 432p, 288p, 144p (NDN-50022, NDI-50022)<br>5 Megapixel, 480p (NDN-50051)                                                             |
| Seitenverhältnis                                             | 16:9 (NDN-50022, NDI-50022)<br>4:3 (NDN-50051)                                                                                                    |
| Videokomprimierung                                           | H.264 MP (Main Profile), M-JPEG                                                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Bildrate       | 30 BPS (NDN-50022, NDI-50022)<br>12 BPS (NDN-50051)<br>(M-JPEG-Bildrate hängt von der Systemauslastung ab).                                                                                                                                                           |
| Video-Einstellungen | Video-Watermarking, Alarm einblenden, Bildspiegelung, Bilddrehung, Kontrast, Sättigung, Helligkeit, Weißabgleich, Schärfe, Kontrastoptimierung, Gegenlichtkompensation, Privatzonenausblendung, Bewegungserkennung, Sabotage-Alarm, aufrecht montierbar, Pixel-Zähler |

**Nachtsicht (nur IR-Version)**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Entfernung | 15 m                                    |
| LED        | Array aus 15 Hochleistungs-LEDs, 850 nm |

**Objektiv**

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Objektivtyp            | Varifokalobjektiv 3 bis 10 mm, DC-Blende F1.3 - 360            |
| Objektivanschluss      | Auf der Platine montiert                                       |
| Horizontales Blickfeld | 36° - 117° (NDN-50022, NDI-50022)<br>27,8° - 86,6° (NDN-50051) |
| Vertikales Blickfeld   | 20° - 61° (NDN-50022, NDI-50022)<br>20,8° - 63,4° (NDN-50051)  |

**Anschluss**

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Analoger Videoausgang (nur bei Einbau) | BNC-Stecker (1 Vss CVBS, NTSC)           |
| Alarmeingang                           | Kurzschluss oder Aktivierung durch 5 VDC |
| Relaisausgang                          | Eingangsleistung max. 1 A<br>24 VAC/VDC  |

**Audio**

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Audioeingang       | Line-In-Klinkenbuchse                 |
| Audioausgang       | Line-Out-Klinkenbuchse                |
| Audiokommunikation | Gegensprechfunktion, Vollduplex-Audio |
| Audiokomprimierung | AAC, G.711, L16 (Live und Aufnahme)   |

**Lokaler Speicher**

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interner Arbeitsspeicher | 10 s Voralarmaufzeichnung                                                                                                                         |
| Speicherkartensteckplatz | Unterstützt microSDHC-Karte bis zu 32 GB/microSDXC-Karte bis zu 2 TB. (Für HD-Aufzeichnungen werden SD-Karten der Klasse 6 oder höher empfohlen). |
| Aufzeichnung             | Daueraufzeichnung, Ringaufzeichnung, Alarm-/Ereignis-/Zeitplanaufzeichnung                                                                        |

**Softwaresteuerung**

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Gerätekonfiguration | Über Webbrowser oder Überwachungssoftware für den PC |
|---------------------|------------------------------------------------------|

**Netzwerk**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokolle             | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest-Authentifizierung. |
| Verschlüsselung        | TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (optional)                                                                                                                                                                                                                |
| Ethernet               | 10/100 Base-T, automatische Erkennung, Halb-/Vollduplex                                                                                                                                                                                                |
| Ethernet-Anschluss     | RJ45                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschlussmöglichkeiten | ONVIF-Profil S, Auto-MDIX                                                                                                                                                                                                                              |

**Mechanische Daten**

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Justierung über 3 Achsen (Schwenken/Neigen/Drehen) | 350°/130°/350°                      |
| Abmessungen                                        | Durchmesser: 145 mm<br>Höhe: 118 mm |
| Gewicht                                            | ca. 1050 g                          |
| Farbe                                              | RAL 9004, RAL 9010                  |

**Umgebungsbedingungen**

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C                                             |
| Lagertemperatur    | -30 °C bis +70 °C                                             |
| Luftfeuchtigkeit   | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |

**Bestellinformationen****FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD**

IP-Dome 1080p IP66

Bestellnummer

**NDN-50022-V3 | F.01U.273.891**

App.Schl. VEPOS

**FLEXIDOME IP outdoor 5000 MP**

IP-Dome 5M IP66

Bestellnummer

**NDN-50051-V3 | F.01U.273.893**

App.Schl. VEPOS

**FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD**

Infrarot IP-Dome 1080p IP66

Bestellnummer

**NDI-50022-V3 | F.01U.273.892**

App.Schl. VEPOS

**Zubehör/Erweiterungen****LTC 9213/01 Adapter für Mastmontage**

Adapter für Mastmontage mit Edelstahlbändern,  
hellgrau

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Bestellnummer                      | App.Schl.   | VEPOS       |
| <b>LTC 9213/01   F.01U.009.291</b> | <b>4970</b> | <b>8341</b> |

**Software Erweiterungen****BVIP AES 128-Bit-Verschlüsselung**

BVIP AES 128-Bit Encryption Site License. Diese Lizenz ist pro Installation einmal erforderlich. Sie ermöglicht die verschlüsselte Kommunikation zwischen BVIP-Geräten und geeigneten Managementsystemen.

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Bestellnummer                       | App.Schl.   | VEPOS       |
| <b>MVS-FENC-AES   F.01U.261.234</b> | <b>4970</b> | <b>0274</b> |

**Represented by:****Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**

Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**

TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch