

AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder

Sofort einsatzbereite Workstation für die Überwachung in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S1016 Recorder ist eine sofort einsatzbereite Workstation für die zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K. Darauf vorinstalliert sind die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station mit Lizenzen für 16 Geräte sowie weitere erforderliche Software. Für eine schnelle Installation ist der Server vorkonfiguriert. AXIS S1016 ist mit validierten Hardware-Komponenten und erweiterbarer Speicherkapazität ausgestattet und verfügt über eine dreijährige Hardware-Gewährleistung mit Austauschservice vor Ort. AXIS Camera Station bietet über eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht Benutzern, das breit gefächerte Sortiment an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von Axis voll auszunutzen. Auch die Integration von IP-Kameras von Drittanbietern wird unterstützt.

- > Einfache Installation
- > Validiert mit umfassender Unterstützung
- > Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K
- > AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten
- Vollständig mit allen Produkten von Axis kompatibel







	AXIS Camera Station	SIC	016 M k	II Recorder
Lizenzen	16 AXIS Camera Station-Lizenzen im Lieferumfang enthalten, Upgrade auf bis zu 32 Lizenzen möglich (separat erhältlich)	Betriebs- bedingungen		5 °C bis 45 °C
Prozessor	Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6 MB	Lag		-40°C bis 65°C EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, KCC KN22 Klasse B, KN-24,E
Speicher	8 GB (2 x 4 GB) 1600 MHz DDR3		ingungen	
Speicher	8 TB (2 x 4 TB) Enterprise Class HDD, 7200 U/min, SATA 6 Gbit/s, kein RAID. Hinzufügen von 2 zusätzlichen HDD möglich ^a .	Zula	assungen	
Grafikkarte	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3 2 unterstützte Monitore			EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61 EN 301 489-1, EN 301 489-1
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Abn	nessungen	360 x 175 x 417 mm
Video-Streaming	Live-Ansicht: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder 1 Kameraansicht mit 4K Wiedergabe: 4 geteilte Kameraansichten in 1080p oder 1 Kameraansicht mit 4K	Gew	vicht	9,5 kg
		entl	Lieferumfang haltenes ehör	Installationsanleitung, Tastat Netzkabel
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung von bis zu 32 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 256 MBit pro Sekunde.		tionales ehör	AXIS T8310-Steuerungseinhe AXIS P8221-E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Co
Allgemeines				AXIS Camera Station S9001 I
Stromversorgung	Max. 365 W, 100 V bis 240 V Wechselstrom			AXIS Camera Station S9002 I
Anschlüsse	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x DisplayPort, 1 x Dual-Link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 MBit, Line-In-/-Out-Anschlüsse, Anschlüsse für Maus und Tastatur	Gewährleistung Axis 3-Jahres-Gewährleistung a. Weitere Informationen unter www.axis.com/sup		

	
Betriebs- bedingungen	5 °C bis 45 °C
Lager- bedingungen	-40°C bis 65°C
Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15, Klasse B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, Klasse B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Klasse B, KN-24,EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Abmessungen	360 x 175 x 417 mm
Gewicht	9,5 kg
lm Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Tastatur (International/US), Maus, Netzkabel
Optionales Zubehör	AXIS T8310-Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS P8221-E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controller AXIS Camera Station S9001 MkII Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
Gewährleistung	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty.

ationen unter www.axis.com/support

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility

