

SNC-CS20

Hoch qualitative, kompakte Netzwerkkamera



Die Kamera SNC-CS20 verfügt über Sony ExwaveHAD (TM)-Technologie, Progressive Scan CCDs und KomplementärfarbfILTER. So bietet sie extrem hohe Lichtempfindlichkeit und liefert sowohl bei Tag als auch bei Nacht klare, scharfe Bilder.

Dieses Produkt wird mit dem vollständigen PrimeSupport-Servicepaket geliefert, das Ihnen technische Unterstützung durch unsere Helpline, schnelle, unkomplizierte Reparaturen und ein kostenloses Ersatzleihgerät für die Reparaturdauer bietet. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Produkt durch Sony geschützt ist.

Leistungsmerkmale

1/4" Progressive Scan CCD mit ExwavePRO-Technologie

Die Kamera SNC-CS20 verfügt über Sony ExwaveHAD (TM)-Technologie, Progressive Scan CCDs und KomplementärfarbfILTER. So bietet sie extrem hohe Lichtempfindlichkeit und liefert sowohl bei Tag als auch bei Nacht klare, scharfe Bilder.

Verschiedene Gamma-Einstellungen für kontrastreiche Bilder

Sechs voreingestellte Gamma-Kurven.

Kompakt und schlank

Bauweise vergleichbar mit der von CCTV-Kameras. Kann in 20cm -Gehäusen untergebracht werden.

DC-Servo-Objektiv mit automatischer Blende und IR-Kompensation

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.

Analoger Videoausgang

Ideal für die Einstellung des Kamerasichtwinkels bei der Installation.

Vorteile

Wählbare Komprimierungsformate: MPEG-4 und JPEG

Hohe Bildwechselfrequenz von 30 Bildern/s bei 640 × 480/768 × 576

Zehn voreingestellte JPEG-Bildeinstellungen mit konstantem Bitratenalgorithmus

Slow-Shutter-Modus

Dual-Encoding (MPEG-4/JPEG)

Tag/Nacht-Funktion

Bidirektionale Audioübertragung

DEPA-fähig - Intelligente Videoanalyse

Intelligente Bewegungserkennung (IMD)

Sensoreingang/Alarmausgang

IEEE802.1X-kompatibel

Variable Stromversorgung: 24 V AC, 12 V DC oder PoE (Power over Ethernet)*1

Technische Daten

Kamera	
Bildsensor	1/4" Progressive Scan CCD mit ExwavePRO-Technologie
Gesamtanzahl der Pixel	Ca. 350.000
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)	Ca. 330.000 (695 x 494)
Elektronischer Verschluss	1 bis 1/10.000 s

Automatische Verstärkung (AGC)	Ein/Aus (0 dB bis +36 dB)
Belichtung	Automatisch, Gegenlichtkompensation, Gamma-Einstellungen
Weißabgleich-Modi	ATW, ATW Pro
Objektiv	Objektiv mit variabler Brennweite

Zoomfaktor	2,7-facher optischer Zoom (2-facher digitaler Zoom)
Horizontaler Betrachtungswinkel	66,6° bis 27,0°
Brennweite:	f = 3,0 bis 8,0 mm
Blende	F1,0 (Weitwinkel), F1,45 (Teleobjektiv)
Mindestabstand zum Objekt	200 mm

Bild

Bildformat (H x V)	JPEG: 768 × 576, 640 × 480, 384 × 288, 320 × 240 MPEG-4: 640 × 480, 384 × 288, 320 × 240
Maximale Bildwechselfrequenz	JPEG: 30 Bilder/s (768 × 576) MPEG-4: 30 Bilder/s (640 × 480)

Audio

Audiokompression	G.711/G.726 (40, 32, 24, 16 KB/s)
------------------	-----------------------------------

Netzwerk

Protokolle	TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, SNMP
Anzahl der Clients	10
Authentifizierung	IEEE802.1X

Schnittstelle

Ethernet	10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
Analoger Videoausgang	BNC (1x), 1,0 V _{ss} , 75 Ohm
E/A-Schnittstelle	Sensoreingang (1x), Alarmausgang (2x)

Eingang für externes Mikrofon/Line-Eingang	Klinkenbuchse (1x) (Mikrofoneingang: mono, 2,2 kΩ 2,5 V Phantomspannung, Line-Eingang: mono)
--	--

Analoger Videoausgang

Signalsystem	NTSC/PAL
Horizontale Auflösung	400 Fernsehzeilen
Signalrauschabstand	Über 50 dB (AGC Aus, Weight Ein)
Mindestlichtstärke	Farbe: 0,2 Lux (50 IRE, F1.0, AGC EIN 36 dB) S/W: 0,02 Lux (50 IRE, F1.0, AGC EIN 36 dB)

Allgemeines

Gewicht	Ca. 700 g
Abmessungen (B x H x T)	82,5 × 63 × 176,2 mm, inkl. Objektiv
Betriebsspannung	PoE (IEEE-802.3af)/24 V AC/12 V DC
Leistungsaufnahme	Max. 8,0 W
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C

Systemanforderungen

Betriebssystem	Microsoft®, Windows Vista®, Microsoft Windows XP
Prozessor	Intel Pentium IV, 3 GHz oder höher, Intel Core2 Duo, 2 GHz oder höher
Speicherkapazität	1 GB oder mehr
Webbrowser	Microsoft Internet Explorer® Version 6.0 oder höher

Zubehör

Garantie- und Supportverträge



PrimeSupport Plus VS2

Zweijährige Verlängerung für Video Security