

AXIS W101 Body Worn Camera

Wie für Sie geschaffen

Die AXIS W101 Body Worn Camera ist eine robuste und einfach zu bedienende Body-Cam mit Klick Fast™ Montagesystem. Sie bietet eine klare Audioqualität mit Rauschunterdrückung und gestochen scharfen Einzelbildern. Mit Axis Zipstream-Technologie zur Reduzierung des Bandbreiten- und Speicherplatzbedarfs ohne Abstriche bei der Videoqualität. Die AXIS W101 bietet bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit und lässt sich mit jedem USB-C®-Ladegerät aufladen. Die Aufzeichnung startet automatisch bei Ziehen der Waffe und Zubodengehen des Kameraträgers. Und dank des integrierten GNSS-Empfängers kann eine kontinuierliche Aufzeichnung des Kamerastandorts (Standortverfolgung) erfolgen. Integrierte Bluetooth®- und Netzwerktechnologien ermöglichen eine drahtlose Kommunikation, zum Beispiel mit der mobilen App AXIS Body Worn Assistant.

- > **Durchgehend scharfe Videobilder und klare Audioqualität.**
- > **Betriebsdauer bis zu 17 Stunden**
- > **Klick Fast™ System**
- > **Standortverfolgung**
- > **3-jährige Gewährleistung**



AXIS W101 Body Worn Camera

Kamera		Drahtloschnittstelle	
Bildsensor	1/2,9 Zoll RGB CMOS mit Vollbildverfahren Empfindlichkeit: 0,1 Lux		Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11 b/g/n bei 2,4 GHz-Kanälen 1–11
Objektiv	Brennweite, 2,1 mm Horizontales Sichtfeld: 141° Vertikales Sichtfeld: 82° Feste Blende, F2.1	Gehäuse	Zertifiziert gemäß IP67 Kunststoffgehäuse Sturzgeprüft bis zu 2 m
Verschlusszeit	1/32.000 s bis 1/25 s mit 50 Hz 1/32.000 s bis 1/30 s mit 60 Hz	Farbe	Schwarz (NCS S 9000-N) Weiß NCS S 1002-B
Video		Montage	Klick Fast™ System
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Teil 10/AVC) High-Profil	Nachhaltigkeit	PVC-frei
Auflösung	1.920 x 1.080, 1.280 x 720	Anschlüsse	Pogo PIN-Pads USB (für Axis Zubehör und Aufladen über ein Kabel mit USB Typ-C®-Steckverbinder)
Bildrate	25 Bilder pro Sekunde bei 50 Hz 30 Bilder pro Sekunde bei 60 Hz	Betriebsbedingungen	Temperatur: -20 °C bis +55 °C Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit (kondensierend) 10 bis 100 %
Bildeinstellungen	Elektronische Bildstabilisierung (720 px)	Ladezustände	Temperatur: 0 °C bis 35 °C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % RH (nicht kondensierend)
Videostreaming	Axis Zipstream für Body Worn	Lagerbedingungen	Temperatur (< 3 Monate): -20 °C bis +45 °C Temperatur (> 3 Monate): 23 bis 27 °C Optimale Temperatur: 25 °C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % RH (nicht kondensierend)
Audio		Lieferkette	TAA-konform
Audiocodierung	AAC-LC Ein Kanal: 48 kHz, 128 kBit/s Zwei Kanäle (optimiert für den Nachbearbeitungsmodus): 48 kHz, 2 x 128 kBit/s	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse B, EN 55035, EN 61000-6-1, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B Drahtlos EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Teil 15 Abschnitt C, RSS-247 Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360, IS 13252 Umgebungsbedingungen IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Methode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Audioeingang/Audioausgang	Zwei integrierte Mikrofone	Abmessungen	Höhe: 94 mm Breite: 68 mm Tiefe: 27 mm
Funktionen	Sprachverbesserung	Gewicht	179 g
Cybersicherheit		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	AXIS TW1100 Clip Mount (nur in 1er-Paket enthalten)
Edge-Sicherheit	Software: Signierte Firmware, AES-XTS-Plain64 256-Bit-Verschlüsselung Hardware: Axis Edge Vault-Cybersicherheitsplattform Secure Element (CC EAL 6+), Axis Geräte-ID, sicherer Schlüsselspeicher, signiertes Video, sicheres Hochfahren	Optionales Zubehör	Klick Fast™ System für Body Worn-Kamerahalterungen, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor AXIS Body Worn Assistant-App für Android, iOS Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com/bodyworn
Netzwerk-Sicherheit	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS ^a , TLS v1.2/v1.3 ^a	Gewährleistung	Informationen zur 3-jährige Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty Die 3-jährige Gewährleistung gilt für Herstellungsfehler des Produkts einschließlich der Batterie. Während der Laufzeit der eingeschränkten Axis Hardware-Gewährleistung darf die 3,7-V-Batterie ID1058 des Axis Geräts nicht ausgetauscht werden. Wenn der Akku während der Gewährleistungsfrist von einer anderen Partei als Axis ausgetauscht wurde, erlischt die Gewährleistung für den Hauptartikel. Wenden Sie sich bezüglich Akkuproblemen oder sonstiger Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Axis Support oder Ihren Händler.
Dokumentation	Axis Body Worn Cameras – Whitepaper zur Systemsicherheit, verfügbar auf axis.com/learning/white-papers Axis Vulnerability Management-Richtlinie Axis Security Development Model AXIS OS Software Bill of Material (SBOM) Diese Dokumente stehen unter axis.com/support/cybersecurity/resources zum Download bereit. Weitere Informationen zum Axis Cybersicherheitssupport finden Sie auf axis.com/cybersecurity		
Allgemein			
Akku	Lithium-Ionen-Akku, 3.600 mAh Bis zu 17 Stunden Betriebsdauer bei 720p Bis zu 15 Stunden Betriebsdauer mit 1080 px		
Speicher	64 GB nichtflüchtiger Speicher (NVM, Non-Volatile Memory), bis zu 30 Stunden aufgezeichnetes Videomaterial AES256-Verschlüsselungsstandard		
Durchsatz	Kamera zu System-Controller: 100 Mbit/s		
Aufzeichnung	Konfigurierbarer, vorgelagerter Audio- und Video-Vorpuffer mit 0, 15, 30, 60, 90 und 120 Sekunden Vorpufferzeit ^b		
Positionierungssystem	GPS, GLONASS, Galileo		
Standort	Nachverfolgung, Start und Ende		
Sensor	6-Achsen-Gyroskop, Beschleunigungsmesser		
Benutzeroberfläche	Status LEDs Audio- und Vibrations-Feedback		

- a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (openssl.org) sowie von Eric Young (eyay@cryptsoft.com) geschriebene Verschlüsselungssoftware.
b. Bei komplexen Szenen kann die tatsächliche Vorpufferzeit bei maximaler Auflösung und 90 Sekunden Vorpufferung geringfügig kürzer ausfallen als konfiguriert.