


Husky IVO 1800R

Die richtige Leistung für kritische Video-Setups

5
JAHRE
GARANTIE



Datenübertragungsrate
Bis zu 1800 Mbit/s

Lokaler Speicher
Bis zu 384 TB

Das Husky IVO 1800 Rack kombiniert Leistung, umfangreichen Speicherplatz und Zuverlässigkeit mit Vertrauen und Qualität und ist damit die ideale Lösung für größere, komplexe oder kritische Videoinstallationen.

Leistungsstarkes Gerät für XProtect®

Als rackmontierte 2U-Einheit in Serverqualität mit leistungsstarken Komponenten und voller Redundanz kann diese Einheit die Vorteile von XProtect® vollständig ausschöpfen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Videoinstallation optimal zu nutzen.

- Leistungsstarke Komponenten und optimierte Software-Hardware-Interaktion
- Einfaches und nahtloses Setup mit Husky Assistant
- Umfangreiche Speicherkapazität für Ihr Video

Bestens gerüstet für die Zukunft

Das Husky 1800R zeichnet sich durch Leistung und Flexibilität für die Zukunft aus. Mit extremer Speicherkapazität und der Möglichkeit, zusätzliche Komponenten zur Unterstützung der Analytik oder zur weiteren Leistungssteigerung hinzuzufügen, unterstützt dieses Gerät mit Sicherheit Ihre unterschiedlichen Anforderungen für den Betrieb mit XProtect.

- Bis zu 24 Schächte für den lokalen Speicher
- Flexible Speicherkonfigurationen, die an Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget angepasst sind
- Erweiterte Kamerakompatibilität – verbinden Sie mehr als 10.000 Geräte mit Ihrer XProtect VMS

Hauptmerkmale

- Rackmontierte Einheit mit 2U-Formfaktor – passt perfekt zu einer vorhandenen IT-Infrastruktur
- Bis zu 384 TB lokaler Speicher auf 24 Schächten
- LAN-Karte mit hoher Geschwindigkeit, um Verbindungen zum SAN-Speicher zu ermöglichen
- Duale OS-Laufwerke und Netzteile
- Hardware-RAID für erhöhte Redundanz
- Windows Server OS
- iDRAC9 Enterprise

Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten

- Bis zu 250 Kanäle (basierend auf folgendem Videostream: 1080p, 30 FPS, 5-8 Mbit/s/Kanal, mit Videobewegungserkennung plus Aufzeichnung)
- XProtect Management- und Aufzeichnungsserver – Ansicht auf einer separaten Maschine über XProtect Smart Client empfohlen



Blättern Sie
um, um zu
erfahren wie!

Hardware-Informationen

Formfaktor

Rackmountage 2U

CPU

Intel® Xeon® Silver 4216

GPU

Nein

RAM

32 GB DDR4

Betriebssystem (OS)

Windows Server 2019 IoT Essentials (ohne CAL)
SAC

VMS- und OS-Speicher

2 x 240 GB (RAID 1), M.2 SSDs

Anzahl von Festplatten

12 x 3,5" / 24 x 3,5" (Hot-Plug)

Bruttospeicherkapazität

2/4/8/96/144/192/288/384 TB
(unternehmensgerechte Dell-Laufwerke rund um die Uhr)

RAID-Controller & Support

PERC H730P mit Cache und Batterie und Flash-Backup
RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID 5, 6, 10 konfigurierbar in Husky Assistant

Display-Ports

1 x VGA

Netzwerkschnittstelle

2 x 1 GbE + 2 x 10 GbE (RJ45)

Verfügbare PCIe-Slots

Eine PCI Express® x16 Gen 3-Slot für Karte in voller Höhe / halber Länge

Archivierung auf externem NAS

Ja, durch LAN-Karte mit hoher Geschwindigkeit

Verschlüsselung von

Anmeldeinformationen und Schlüsseln
Trusted Platform Module (TPM 2.0)

Redundante Stromversorgung

Ja, Hot-Plug

Fernverwaltung

Ja, iDRAC9 Enterprise (inklusive Lizenz)

Allgemeine Informationen

Hardwaregarantie

5 Jahre volle Systemgarantie (inkl. HDD)
Vor-Ort-Support am nächsten Werktag¹

Abmessungen

86,8 x 448,0 x 810,0 (mm) (ohne Rahmen)
3,4 x 17,6 x 31,9 (Zoll) (ohne Rahmen)

Gewicht

40,0 kg
88,2 lb

Netzeingang

100-240 V, 50/60 Hz

Max. Stromaufnahme

1100 W mit bis zu 94 % Effizienz (Platinum),
Hot-Plug, redundant

BTU-Bewertung

1635,4 BTU/h

Schutz

OVP (Überspannung), OCP (Überstrom), OTP
(Übertemperatur), SCP (Kurzschluss)

Milestone behält sich das Recht vor, Fehler und Tippfehler in diesen Datenblättern zu korrigieren. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie immer auf unserer Website.

Husky IVO 1800R



Umgebung

Diese Einheit ist für den stationären Einsatz in Serverräumen und Büros unter den unten genannten Bedingungen vorgesehen.

Betriebstemperatur

5° – 40° C

Lagertemperatur

-40° – 65° C

Luftfeuchtigkeit

10 - 85 % relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Bestellinformationen

HE1800R-24TB	Husky IVO 1800 Rack mount 2U, WS19, 24 TB	12 Schächte x 2 TB
HE1800R-48TB	Husky IVO 1800 Rack mount 2U, WS19, 48 TB	12 Schächte x 4 TB
HE1800R-96TB	Husky IVO 1800 Rack mount 2U, WS19, 96 TB	12 Schächte x 8 TB
HE1800R-144TB	Husky IVO 1800 Rack mount 2U, WS19, 144 TB	12 Schächte x 12 TB
HE1800R-192TB	Husky IVO 1800 Rack mount 2U, WS19, 192 TB	12 Schächte x 16 TB
HE1800R-288TB	Husky IVO 1800 Rack mount 2U, WS19, 288 TB	24 Schächte x 12 TB
HE1800R-384TB	Husky IVO 1800 Rack mount 2U, WS19, 384 TB	24 Schächte x 16 TB
HA-RR-740	PEC Statischer Schienenkit für Husky 1800R	n/v

XProtect VMS-Software

Milestone Husky-Geräte sind bereits für Milestone XProtect VMS eingerichtet. Sie können daher mit allen Varianten von XProtect VMS verwendet werden. Die erforderlichen VMS-Lizenzen werden getrennt erworben. Die Einheiten können auch mit XProtect Essential+ mit bis zu 8 Kameras kostenlos verwendet werden.

¹ Vor-Ort-Service entsprechend den Milestone Support-Verfahren – genaue Hardware-Service-Tag-Informationen erforderlich. Vorbehaltlich regionaler Verfügbarkeit, abhängig vom Support-Netzwerk von Dell Technologies.