


Husky IVO 350R

Möglichkeit zur Erweiterung mit der vorhandenen IT-Infrastruktur

5
JAHRE
GARANTIE



Datenübertragungsrate
Bis zu 360 Mbit/s

Lokaler Speicher
Bis zu 32 TB

Das Husky IVO 350 Rack ist das ideale „erste Rack-Server“-Produkt für alle, die mit ihrer Videoinstallation klein anfangen wollen – und dennoch die Flexibilität haben möchten, innerhalb ihrer bestehenden IT-Infrastruktur zu wachsen.

Einfache und flexible Einrichtung

Dank der einfachen Einrichtung und der Flexibilität Ihrer XProtect® VMS ist diese Einheit ideal für den Einstieg in Ihre Videoinstallation geeignet.

- Nahtlose Einrichtung mit Husky Assistant in wenigen einfachen Schritten
- Optimierung von Windows und XProtect VMS nach Ihren Bedürfnissen
- Wählen Sie eine beliebige Version von XProtect VMS für Ihre Installation
- Erweiterte Kamerakompatibilität – verbinden Sie mehr als 10.000 Geräte mit Ihrer XProtect VMS

Sorgenfreiheit – für heute und für die Zukunft

Ihre Videoinstallation sollte nicht nur einfach und flexibel einzurichten, sondern auch zu verwalten und zu betreiben sein – ohne zusätzliche Kosten oder Komplexität. Mit dem Husky IVO 350R erhalten Sie unsere standardmäßige Fünf-Jahres-Garantie, wobei Milestone den gesamten Support übernimmt, sowie allen Vorteilen der Verwendung von XProtect als Ihre VMS.

- Ein einziger Ansprechpartner für den VMS- und Geräte-Support
- Optionaler Support vor Ort für Hardware-Reparaturen und -austausch

Hauptmerkmale

- Rackmontierte Einheit – ideal für Anwender mit einer vorhandenen IT-Infrastruktur
- Bis zu 32 TB Videospeicher (Rohdaten)
- Software-RAID für längere Betriebszeit

Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten

- Bis zu 50 Kanäle (basierend auf folgendem Videostream: 1080p, 30 FPS, 5-8 Mbit/s/Kanal, mit Videobewegungserkennung plus Aufzeichnung)
- Lokale Live-Ansicht/Wiedergabe für bis zu 4 Kanäle über XProtect Smart Client möglich, ohne die Gesamtleistung zu beeinträchtigen



Hardware-Informationen

Formfaktor

Rackmontage 1U

CPU

Intel® Core™ i3-9100

GPU

Integrated Intel® UHD Graphics 630
(Intel® Quick Sync Video)

RAM

16 GB DDR4

Betriebssystem (OS)

Windows 10 IoT Enterprise SAC

VMS- und OS-Speicher

1 x 256 GB (M.2 PCIe NVMe)

Anzahl von Festplatten

2 x 3,5" (extern zugänglich)

Bruttospeicherkapazität

4/8/16/24/32 TB (unternehmensgerechte Dell-
Laufwerke rund um die Uhr)

RAID-Controller & Support

Intel® Rapid Storage Controller – RAID 0,1
(Software RAID)

Display-Ports

2 x USB 3.1 Typ C / iGFX-Display-Port
Inklusive USB-C auf VGA Videoadapter

Netzwerkschnittstelle

1x 1GbE (RJ45)
1x 1/2,5/5/10 GbE (RJ45)

Verfügbare PCIe-Slots

Ein PCI Express® x16 Gen 3-Slot mit doppelter
Breite und voller Höhe
Ein PCI Express® x8 Gen 3-Slot in voller Höhe
Ein PCI Express® x4 Gen 3-Slot in voller Höhe

Archivierung auf externem NAS

Ja, über LAN-Port

Verschlüsselung von Anmeldeinformationen und Schlüsseln

Trusted Platform Module (TPM 2.0)

Redundante Stromversorgung

Nein

Fernverwaltung

Nein

Allgemeine Informationen

Hardwaregarantie

5 Jahre volle Systemgarantie (inkl. HDD)
Vor-Ort-Support am nächsten Werktag¹

Abmessungen

42,8 x 482,0 x 577,6 (mm) (ohne Rahmen)
1,68 x 18,98 x 22,74 (Zoll) (ohne Rahmen)

Gewicht

8,74 kg (min)
19,27 lb (min)

Netzeingang

100–240 V, 50/60 Hz

Max. Stromaufnahme

550 W mit bis zu 94 % Effizienz (Platinum),
nicht redundant, Hot-Plug-fähig

BTU-Bewertung

1875 BTU/h (max. theoretisch)

Schutz

OVP (Überspannung), OCP (Überstrom),
OTP (Übertemperatur), SCP (Kurzschluss)

Milestone behält sich das Recht vor, Fehler und Tippfehler in diesen Datenblättern zu korrigieren. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie immer auf unserer Website.

Husky IVO 350R



Umgebung

Diese Einheit ist für den stationären Einsatz
in Serverräumen und Büros unter den unten
genannten Bedingungen vorgesehen.

Betriebstemperatur

10° – 45° C

Lagertemperatur

-40° – 65° C

Luftfeuchtigkeit

10 - 85 % relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Sicherheitsbestimmungen

Sicherheits- und Emissionsstandards
CE (Klasse A), UKCA, FCC, RCM, UL,
Mexiko (NOM), VCCI

Einhaltung der Handelsvorschriften

NDAA-konform

Bestellinformationen

HE-350R-4TB	Husky IVO 350 Rack mount, Win10, 4 TB	2 Schächte x 2 TB
HE-350R-8TB	Husky IVO 350 Rack mount, Win10, 8 TB	2 Schächte x 4 TB
HE-350R-16TB	Husky IVO 350 Rack mount, Win10, 16 TB	2 Schächte x 8 TB
HE-350R-24TB	Husky IVO 350 Rack mount, Win10, 24 TB	2 Schächte x 12 TB
HE-350R-32TB	Husky IVO 350 Rack mount, Win10, 32 TB	2 Schächte x 16 TB
HA-RR-3930	Gleitschienenkit für Husky IVO 350R	n/v

XProtect VMS-Software

Milestone Husky-Geräte sind bereits für Milestone XProtect VMS eingerichtet.
Sie können daher mit allen Varianten von XProtect VMS verwendet werden. Die
erforderlichen VMS-Lizenzen werden getrennt erworben. Die Einheiten können auch
mit XProtect Essentials+ mit bis zu 8 Kameras kostenlos verwendet werden.

¹ Vor-Ort-Service entsprechend den Milestone Support-Verfahren – genaue Hardware-
Servicetag-Informationen erforderlich. Vorbehaltlich regionaler Verfügbarkeit, abhängig vom
Support-Netzwerk von Dell Technologies.