Kabel für ExCam

Kabel für Stromversorgung und Datenübertragung in Gefahrenzonen

Zwei Kabeltypen für Stromversorgung und Datenübertragung (gepanzert und nicht gepanzert). Gemäß EN 60079-14 speziell für den Einsatz in Gefahrenzonen und bei tiefen Temperaturen (-60 °C). Die Kabel sind perfekt zum Verkabeln explosionsgeschützter Netzwerkkameras der Baureihe ExCam geeignet Die Hochgeschwindigkeitskabel für Industrial Ethernet eignen sich für den Festeinbau in trockenen, nassen oder feuchten Räumen. Die Kabel entsprechen den Übertragungsvorgaben der Kategorie 6 von IEC 61156-5, 2. Auflage. Beide Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich: 10 m, 25 m und 95 m.

- > Gepanzerte und nicht gepanzerte Ausführungen
- > Verschiedene Kabellängen
- > Kompatibel mit der Baureihe ExCam

SKDP03-T Kabel für ExCam (nicht gepanzert)

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	Explosionsgeschützte Kameras
Gehäuse	PUR FHF Farbe: RAL 6018 Beugungsradius: 10-facher Durchmesser während der Installation, 5-facher Durchmesser nach der Installation Maximale Zugkraft: 300 N
Nachhaltigkeit	Ohne PVC
Anschlüsse	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T CAT6, 4 x 2 x AWG22 3G1.5
Betriebs-bedingungen	-60 °C bis +80 °C **Während der Installation:**-10 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Lager-bedingungen	-10 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 30 bis 70 % (nicht kondensierend)
Zulassungen	IEC/EN 60079-14, EN 50288-10-1, IEC 61156-5, EN 50173, ISO/IEC 11801 2. Ausgabe, EN 60332-1-2, IEC 60754-2, UL AWM 21586 RoHS 2011/65/EU, IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4 h bei +70°C)
Umgebung	UV-beständig, geeignet für den Einsatz im Außenbereich
Abmessungen	ø 12,3 mm Länge: 10 m, 25 m oder 95 m
Gewicht	**10 m:**1,9 kg **25 m:**4,3 kg **95 m:**15,5 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Eine Kabelverschraubung Ex d (M20 x 1,5) mit Verbindung und Anschlusskit, ein Anschluss Cat 6 RJ-45, Gewindesicherung, Installationsanleitung
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie finden Sie auf *axis.com/warranty*.

ASKDP03-T Kabel für ExCam (gepanzert)

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	Explosionsgeschützte Kameras
Gehäuse	PUR FHF Farbe: RAL 6018 Beugungsradius: 10-facher Durchmesser während der Installation, 5-facher Durchmesser nach der Installation Maximale Zugkraft: 550 N
Nachhaltigkeit	Ohne PVC
Anschlüsse	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T CAT6, 4 x 2 x AWG22 3G1.5
Betriebs-bedingungen	-60 °C bis +80 °C **Während der Installation:**-10 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)
Lager-bedingungen	-10 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 30 bis 70 % (nicht kondensierend)
Zulassungen	IEC/EN 60079-14, EN 50288-10-1, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50174, ISO/IEC 11801 2. Ausgabe, EN 60332-1-2, IEC 60754-2, UL AWM 21586 RoHS 2011/65/EU, IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4 h bei +70°C)
Umgebung	UV-beständig, geeignet für den Einsatz im Außenbereich
Abmessungen	ø 17 mm Länge: 10 m, 25 m oder 95 m
Gewicht	**10 m:**3,9 kg **25 m:**9,2 kg **95 m:**33,7 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Eine Kabelverschraubung Ex d (M20 x 1,5) mit Verbindung und Anschlusskit, ein Anschluss Cat 6 RJ-45, Gewindesicherung, Installationsanleitung
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie finden Sie auf *axis.com/warranty*.

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.