

AXIS Companion Bullet Mini LE

IR-Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Außenbereich

Die AXIS Companion Bullet Mini LE ist eine kleine und unauffällige Kamera mit integrierter IR-Beleuchtung. Sie ist für den Außenbereich vorgerüstet und überwacht rund um die Uhr, selbst bei völliger Dunkelheit. Das Gehäuse der Kamera im Bullet-Stil ist kompakt und flach und verhindert Reflektionen. Die WDR-Technologie liefert selbst von Szenen mit komplexen Lichtverhältnissen Bilder höchster Qualität. Dank Power over Ethernet (PoE) benötigt die Kamera für die Netzwerkverbindung und die Stromversorgung nur ein Kabel. AXIS Companion Bullet Mini LE wird nur von der AXIS Companion Video Management Software und der mobilen App unterstützt. Für die vollständige Systemeinbindung ist ein AXIS Companion Recorder erforderlich.

- > **Hohe Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **Integrierte IR-Beleuchtung für die Überwachung bei vollständiger Dunkelheit**
- > **WDR für Aufnahmen bei komplexen Lichtverhältnissen**
- > **PoE für Netzwerkverbindung und Stromversorgung über ein Kabel**
- > **Optimiert für reduzierten Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz**



AXIS Companion Bullet Mini LE

Kamera		Stromversorgung	
Bildsensor	1/2,8 Zoll RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1 Normal 2,1 W, max. 3,2 W	
Objektiv	Horizontales Sichtfeld: 103° Vertikales Sichtfeld: 55° Feste Blende und IR-korrigiert	Anschlüsse	T/100BASE-TX PoE
Tag und Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter	IR-Beleuchtung	Energieeffiziente und langlebige IR-LED mit Wellenlänge 850 nm. Reichweite bis zu 15 m (szenenabhängig)
Mindestbeleuchtung	0 Lux bei aktivierter IR-Beleuchtung	Speicher	AXIS Companion Recorder wird benötigt
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: +/-177° Neigen: 30° bis 90° Drehen: 0°, 90°, 180°, 270° Kamera kann in jede beliebige Richtung ausgerichtet werden	Betriebsbedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10–100%
Video		Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C
Videokompromierung	H.265 (MPEG-H Part 2)	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, VCCI Klasse A, ICES-003 Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Umwelt IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
Auflösungen	1920x1080 HDTV 1080p und 640x360	Abmessungen	Höhe: 127 mm Ø 100 mm
Bildrate	Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde bei Netzfrequenz 50/60 Hz	Gewicht	205 g
Video-Streaming	Mehrere einzeln konfigurierbare Streams Steuerbare Bildrate	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung
Bildeinstellungen	Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Drehen: 0°, 90, 180°, 270°, inklusive Corridor Format, Privatzenenmasken	Optionales Zubehör	AXIS T8415 WLAN-Installationsgerät AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount Weiteres Zubehör bietet axis.com .
WDR – Wide Dynamic Range	WDR	Video-Management-Software	AXIS Companion verfügbar unter axiscompanion.com/vms
Netzwerk		Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty .
Sicherheit	Kennwortschutz, HTTPS ^a Verschlüsselung, Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, signierte Firmware	a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (openssl.org) sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft.com) geschrieben wurde.	
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Systemintegration			
Alarmauslösung	Videobasierte Bewegungserkennung		
Allgemeines			
Gehäuse	IP66, Kunststoff PC/ABS Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Garantie erhalten Sie von Ihrem Axis-Partner.		
Nachhaltigkeit	Ohne PVC		