

AXIS Companion Recorder

Netzwerk-Videorecorder mit 8 Kanälen und PoE-Switch

Der AXIS Companion Recorder ist ein kompakter Netzwerk-Videorecorder für bis zu acht Axis Netzwerk-Kameras. Er ist zur einfachen Installation mit einem integrierten PoE-Switch ausgestattet. Das Gerät verfügt über eine überwachungs-taugliche Festplatte und ein lüfterloses Design. Außerdem ist ein USB-Port zum einfachen Export von Videodateien vorhanden. Ein drahtloser Zugriffspunkt ermöglicht Installation und Zugriff auf das System über Mobilgeräte. Der AXIS Companion Recorder ist in zwei Ausführungen erhältlich, einschließlich einer 2 TB- oder 4 TB-Festplatte.

- > Festplatte für die Überwachung, 2 TB oder 4 TB
- > Switch mit 8 PoE-Ports und 1 LAN-Port
- > Kompaktes, lüfterloses Design
- > Drahtloszugriffspunkt für Mobilgeräte
- > USB-Anschluss zum Exportieren von Video

AXIS Companion
Recorder



AXIS Companion Recorder

Modelle	AXIS Companion Recorder, 8 Kanäle, 2 Terabyte Speicher AXIS Companion Recorder, 8 Kanäle, 4 Terabyte Speicher
Speicher	2 TB: 2 TB, 5900 rpm Überwachungsklasse HDD mit 64 MB Cache und SATA 6Gb/s-Schnittstelle 4 TB: 4 TB, 5400 U/min HDD für Überwachungen mit 128 MB Cache und SATA 6Gb/s-Schnittstelle
Video	
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung von bis zu 8 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 80 MBit pro Sekunde.
Videokompri- mierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
Auflösungen	Unterstützt alle Kameraauflösungen
Bildrate	Unterstützt alle Kamerabildraten
Audio-Streaming	Einweg-Audio-Streaming, AAC-Audio-Komprimierung
Netzwerk	
Netzwerk- Funktion	DHCP, NTP und SMB-Server enthalten
Drahtlose Schnittstelle	Access Point für Mobilgeräte Interne Antenne IEEE 802.11a/b/g/n (Frequenzband 2,4 und 5 GHz) WPA2 privat
Sicherheit	Kennwortschutz, Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement, signierte Firmware
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Systemintegration	
Programmier- schnittstelle	AXIS Video Hosting System (AVHS) mit One-Click Connection
Alarmauslösung	Festplattenfehler, PoE-Leistung überschritten
Alarmereignisse	Summeralarm, E-Mail-Benachrichtigung
Allgemeines	
Unterstützte Produkte	AXIS Companion Line-Kameras, Axis Netzwerk-Kameras und Encoder mit Firmware 5.50 oder höher.
Eingang	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz Max. 90 W

Ausgang	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3 Insgesamt max. 65 W
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff Farbe: Weiß
Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Betriebs- bedingungen	0 °C bis 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lager- bedingungen	-40 °C bis 65 °C
Anschlüsse	8x RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Gleichstromeingang
Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B, ICES-003, Klasse B Drahtlos EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Teil 15 Abschnitt C, FCC Teil 15 Abschnitt E, RSS-247 Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1
Abmessungen	180 x 180 x 53 mm
Gewicht	1,1 kg
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Netzteil, Installationsanleitung
Optionales Zubehör	Montagehalterung
Video- Management- Software	AXIS Companion verfügbar unter axis.companion.com/vms
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty .

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility