

AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

Ihr perfekter PoE-Switch der Einstiegsklasse

Der handtellergroße AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch bietet per Plug&Play-Installation Netzwerkverbindung und Strom für bis zu vier Netzwerk-Kameras. Der AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch als zentrale Stromquelle vereinfacht sowohl die Installation als auch die Wartung. Kombiniert mit den AXIS Surveillance Cards ist der Switch perfekt für kleine Systeme mit wenigen Geräten und grundlegenden Videospeicheranforderungen. AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch ist auch ideal, wenn es nicht möglich ist, mehrere Kabel zu ziehen. Bei einer lokalen Stromversorgung ziehen Sie einfach ein Kabel mit Datenverbindung vom Core-Switch oder -Router und AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch kann Power over Ethernet (PoE) für alle vier Produkte bieten.

- > **60 W PoE-Leistungsbudget**
- > **4 Ports, 10/100 MBit/s, 802.3af/at PoE+**
- > **Handtellergroß, Metallgehäuse**
- > **Sofort nach Installation einsatzbereit**
- > **Entspricht Stufe VI für Energieeffizienz**



AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

Allgemeines			
Gehäuse	Metall Farbe: Weiß	Anschlüsse	1x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 4x RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Umgebung	Innenbereich	Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	90 x 80 x 21 mm	Lagerbedingungen	-10 °C bis 50 °C Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Gewicht	172 g	Zulassungen	EN 55022:2010/55032:2012 + AC: 2013 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, IEC/EN/UL 60950-1, CE, WEEE, C-Tick/RCM
Eingang	100–240 V AC, 50–60 Hz Max. 62 W Polarität des Netzsteckers: Mittelpol positiv	Im Lieferumfang enthaltene Zubehör	Installationsanleitung Netzkabel Netzteil Gummifüße (4 Stück) Halterungen (2 Stück)
Ausgang	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 3 Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802at Typ 2, Klasse 4 Insgesamt max. 60 W 4x15 W, 2x30 W oder 1x30 W + 2x15 W	Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Leistungsaufnahme	PoE Full Load + Ethernet Full Load 110 V: 62,4 W 220 V: 62,5 W System ein 110 V: 2,0 W 220 V: 2,3 W	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	