

AXIS F1035-E Sensor Unit

Fisheye-Objektiv für weiträumige Überwachung im Innen- und Außenbereich

Die AXIS F1035-E eignet sich ideal für die besonders unauffällige Überwachung großer Bereiche in Innenräumen, im Außenbereich sowie in Fahrzeugen wie Bussen und Straßenbahnen. Die zur Verwendung mit einer AXIS F Haupteinheit vorgesehene AXIS F1035-E verfügt über eine Auflösung von 1080p und ein Fisheye-Objektiv mit einem horizontalen Sichtfeld von 194°. WDR-Forensic Capture wird ebenfalls unterstützt. Diese Funktion eignet sich vor allem für Szenen mit besonders hellen oder dunklen Bereichen. Die robuste AXIS F1035-E ist staub-, regen- und schneedicht und unempfindlich gegenüber Vibration und Stoßbelastungen. Ein 3 m bzw. 12 m langes Kabel zum Anschluss an die Haupteinheit ist vormontiert. Eine Multiwinkel-Montagehalterung ist enthalten.

- > **Flexibles, robustes Design für die Überwachung im Innen- und Außenbereich sowie in Fahrzeugen**
- > **Fisheye-Objektiv mit einer Auflösung von 1080p**
- > **Ultra-Weitwinkel, horizontales Sichtfeld von 194°**
- > **WDR-Forensic Capture (mit AXIS F41/F44 Haupteinheit)**



AXIS F1035-E Sensor Unit

Modelle	AXIS F1035-E 3-m-Kabel: Fisheye, IP66/IP67-zertifiziert AXIS F1035-E 12-m-Kabel: Fisheye, IP66/IP67-zertifiziert	Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C
Kamera		Zulassungen	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN22 Klasse B, KN24, EN 50581 IEC 60068-2-60, IEC 60529 IP66/IP67, IEC 60721-3-5 5M3 (Vibration, Stoß), IEC/EN/UL 60950-22, NEMA 250 Typ 4X
Bildsensor	1/2,8" (effektiv) RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Abmessungen	62 mm ø 30 mm
Objektiv	Feste Blende 1,3 mm, F2.8 Mit AXIS F34/F41/F44 in 1080p: Horizontaler Sichtwinkel: 194° Vertikaler Sichtwinkel: 113° Mit AXIS F34/F44 in 720p: Horizontaler Sichtwinkel: 112° Vertikaler Sichtwinkel: 66°	Gewicht	3-m-Kabel: 96 g 12-m-Kabel: 346 g
Auflösungen	Max. 1920x1200/1080	Benötigte Hardware	AXIS F34/F41/F44 Haupteinheit
WDR – Wide Dynamic Range	WDR-Forensic Capture Mit AXIS F41: 1080p, 25/30 Bilder/s (50/60 Hz) Mit AXIS F44: 720p, 12,5/15 Bilder/s (50/60 Hz)	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung AXIS F8201 Multiwinkel-Montagehalterung
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,3 lx	Optionales Zubehör	AXIS F8203 Wandmontagehalterung für die stabile Montage AXIS F8204 Montageband AXIS F8212 Klemmflansch AXIS F8235 Fisheye-Zubehör
Verschlusszeit	Mit AXIS F34/F44: HDTV 720p 25/30 Bilder/s: 1/28000 s bis 2 s 1080p 12,5/15 Bilder/s: 1/22500 s bis 2 s Mit AXIS F41: HDTV 1080p 25/30/50/60 Bilder/s: 1/143000 s bis 2 s WUXGA (1920 x 1200) 25/30 Bilder/s: 1/143000 s bis 2 s	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS Gewährleistung finden Sie unter www.axis.com/warranty .
Bildrate	Max. 50/60 Bilder/s (50/60 Hz)	Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	
Allgemeines			
Gehäuse	IP66-, IP67-zertifiziert, Aluminium		
Betriebsbedingungen	-30 °C bis 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)		