

AXIS FA1105 Sensoreinheit

Ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in 1080p

Die AXIS FA1105 eignet sich ideal für die ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in Geschäften und Banken sowie für Maschinenintegration. Sie kann auf engstem Raum und bündig in Wänden, Decken oder Metallverkleidungen montiert werden. Nur die kleine Bohrung für das Objektiv ist sichtbar. Zur Verwendung mit einer Haupteinheit des Typs AXIS FA. Die AXIS FA1105 liefert eine Auflösung von 1080p und ein breites horizontales Sichtfeld von 111°. Die AXIS FA1105 verwendet Forensic WDR (Wide Dynamic Range), das auf Bewegung eingestellt ist. Die Sensoreinheit wird mit einer Montagehalterung und einem Kabel (8 m) zum Anschließen an eine Haupteinheit geliefert.

- > Flexibel einzusetzendes und ausgesprochen unauffälliges Design für die Innenraumüberwachung
- > Standardobjektiv mit einer Auflösung von 1080p
- > Breites horizontales Sichtfeld von 111°
- > Forensisches WDR



AXIS FA1105 Sensoreinheit

Kamera		Zulassungen	EMV
Bildsensor	1/3 Zoll RGB CMOS (effektiv) mit progressiver Abtastung		55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35
Objektiv	Feste Blende 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 111° Vertikales Sichtfeld: 61°		Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
Auflösungen	1920 x 1080 (1080p)		Umwelt EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
WDR – Wide Dynamic Range	Forensisches WDR		
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,2 Lux	Abmessungen	29 mm ø 20 mm
Verschlusszeit	1/32.000 s bis 1/25 s bei 50 Hz 1/32.500 s bis 1/30 s bei 60 Hz	Gewicht	16 g
Bildrate	Max. 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)	Benötigte Hardware	AXIS FA Haupteinheit
Allgemeines			
Gehäuse	Aluminium Kunststoff	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Kabel, schwarz (8 m), Sicherungsmuttern (2 St.), Montagehalterung
Nachhaltigkeit	Ohne PVC	Optionales Zubehör	AXIS F7315 Kabel (weiß) 15 m Montageband AXIS F8204 Klemmflansch AXIS F8212 Montagehalterung für AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
Betriebsbedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen AXIS-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter www.axis.com/warranty .
Lagerbedingungen	-40°C bis +65°C		

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility