

AXIS FA4115 Dome-Sensoreinheit

Flexible Dome-Sensoreinheit mit unauffälligem Design, Vario-Fokus und 1080p-Auflösung

Die AXIS FA4115 ist eine kompakte Kuppel-Sensoreinheit mit Variofokus zur unauffälligen Innenraumüberwachung von Ladengeschäften, Büros und Bankfilialen. Die AXIS FA4115 ist zur Verwendung mit einer Haupteinheit des Typs AXIS FA vorgesehen. Sie liefert eine Auflösung von 1080p und besitzt ein flexibles horizontales Sichtfeld von 53° bis 99°. Mit einem engeren Sichtwinkel können mehr Details erfasst werden. Im Weitwinkelmodus kann eine Szene breiter abgedeckt werden. Die AXIS FA4115 verwendet forensisches WDR (Wide Dynamic Range), das auf Bewegung eingestellt ist. Die Sensoreinheit wird mit einer Montagehalterung und einem Kabel (8 m) zum Anschließen an eine Haupteinheit geliefert.

- > Flexibel einsetzbarer, kompakte Kuppel zur Innenraumüberwachung
- > Varifokusobjektiv mit einer Auflösung von 1080p
- > Horizontales Sichtfeld 53° bis 99°
- > Forensisches WDR
- > Axis Corridor Format für vertikal ausgerichtetes Abdecken von Bereichen



AXIS FA4115 Dome-Sensoreinheit

Kamera		Zulassungen	
Bildsensor	1/3 Zoll RGB CMOS (effektiv) mit progressiver Abtastung	EMV	55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35
Objektiv	Feste Blende, Variofokus 2,8 bis 6,0 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 99°–53° Vertikales Sichtfeld: 53°–30°	Sicherheit	IEC/EN/UL 62368-1
Auflösungen	1920 x 1080 (1080p)	Umwelt	EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
WDR – Wide Dynamic Range	Forensisches WDR	Abmessungen	Höhe: 50 mm bis 70 mm ø 88 mm
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,2 Lux	Gewicht	112 g
Verschlusszeit	1/32.000 s bis 1/25 s bei 50 Hz 1/32.500 s bis 1/30 s bei 60 Hz	Benötigte Hardware	AXIS FA Haupteinheit
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: 360° Neigen: 0° bis 90° Drehen: 360°	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Kabel, schwarz (8 m), Montagehalterung
Bildrate	Max. 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)	Optionales Zubehör	AXIS F7315 Kabel (weiß) 15 m
Allgemeines		Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen AXIS-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter www.axis.com/warranty .
Gehäuse	Aluminium Kunststoff	Verantwortung für die Umwelt:	
Nachhaltigkeit	Ohne PVC	www.axis.com/environmental-responsibility	
Betriebsbedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)		
Lagerbedingungen	-40°C bis +65°C		