

AXIS M1145-L Netzwerk-Kamera

Kompakte und kostengünstige Kamera mit HDTV 1080p und OptimizedIR

Die AXIS M1145-L bietet mit ihrem fest verbautem P-Iris-Objektiv mit Vario-Fokus eine hervorragende Bildqualität in einer Auflösung von 2 Megapixeln/HDTV. Die P-Iris-Blendensteuerung optimiert sowohl die Schärfentiefe als auch Auflösung, Kontrast und Bildklarheit. Die AXIS M1145-L verfügt über Edge Storage und Axis OptimizedIR, eine Technologie mit energieeffizienten IR-LEDs, die Szenen auch bei vollständiger Dunkelheit optimal ausleuchten. Remote-Zoom und -Fokus machen manuelles Fine-Tuning überflüssig und die digitalen PTZ-Funktionen (Schwenken/Neigen/Zoomen) ermöglichen es, bestimmte Bereiche einer Szene für die Anzeige und Aufzeichnung auszuschneiden und zu übertragen. Die digitalen Ein- und Ausgänge können zur einfachen Visualisierung eines Alarms, zur Relaissteuerung oder für einen PIR-Sensor genutzt werden.

> **HDTV 1080p/2-MP-Qualität**

> **Axis OptimizedIR**

> **P-Iris-Blendensteuerung**

> **Power over Ethernet**



AXIS M1145-L Netzwerk-Kamera

Kamera		Daten-Streaming Ereignisdaten	
Bildsensor	1/2,9" RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Allgemeines	
Objektiv	Variofokus, P-Iris 3–10,5 mm, F1.4 Horizontales Sichtfeld: 95°–34° Vertikales Sichtfeld: 47°–19° Integrierter Infrarot-Sperrfilter und motorisierter Fokus/Zoom	Gehäuse	Farbe: Weiß NCS S 1002-B Aluminium und Polykarbonat/Siloxan, 42 % Recyclingkunststoff
Tag und Nacht	Automatisch entfernbarer Infrarot-Sperrfilter	Nachhaltigkeit	Ohne PVC
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,4 Lux, F1.4 SW: 0,08 lux, F1.4, 0 lux mit eingeschalteter IR-Beleuchtung	Speicher	256 MB RAM, 128 MB Flash
Verschlusszeit	1/28000 s bis 2 s mit 50 Hz 1/33500 s bis 2 s mit 60 Hz	Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3 Max. 10,5 W
Schwenken/Neigen/Zoomen	Digitaler PTZ	Anschlüsse	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE Je 1 Alarmeingang und -ausgang
Video		IR-Beleuchtung	OptimizedIR, hocheffiziente LEDs mit einstellbarer Stärke und Beleuchtungswinkel. Reichweite bis zu 15 m.
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Baseline- und Main-Profile Motion JPEG	Speicher	Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD/microSDHC/microSDXC Unterstützt SD-Speicherkarten-Verschlüsselung Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie unter www.axis.com .
Auflösungen	1920 x 1080 bis 160 x 90	Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Bildrate	25/30 Bilder/Sek. in allen Auflösungen mit Netzfrequenz 50/60 Hz	Zulassungen	EMV EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, C-Tick AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN22 Klasse B, KN24 Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1 Umgebung EN 50581 Weitere IEC/EN 62471
Video-Streaming	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite VBR/MBR H.264	Abmessungen	Höhe: 46 mm Länge: 114 mm Breite: 75 mm
Bildeinstellungen	Kompression, Farbe, Schärfe, Weißabgleich, Gegenlichtausgleich, Bildspiegelung, Bildrotation – einschließlich Korridorformat, Overlay von Text und Bild, Privatzenonenmaske, Rotation: 0°, 90°, 180°, 270° Wide Dynamic Range – Dynamic Contrast, Belichtungssteuerung, Belichtungsbereiche, Feineinstellung des Verhaltens bei dunklen Lichtbedingungen	Gewicht	260 g
Netzwerk		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Stativ, Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS ^a Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1X ^a , Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement	Optionales Zubehör	Axis-Montagesätze, Axis-Gehäuse und Schrank, Axis-Midspans, Axis-Leuchten Informationen zu weiteren Zubehörteilen finden Sie auf www.axis.com .
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Video-Management-Software	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Videomanagementsoftware von den Application Development Partners von Axis erhältlich unter www.axis.com/techsup/software
Systemintegration		Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Programmierschnittstelle	Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX® und AXIS Camera Application Platform. Spezifikationen unter www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) mit One-Click Connection ONVIF® Profile S und ONVIF® Profile G, technische Kenndaten auf www.onvif.org	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter www.axis.com/warranty .
Analyse	Enthalten AXIS Video Motion Detection, Aktiver Manipulationsalarm Unterstützt AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection Unterstützung für AXIS Camera Application Platform zur Installation von Drittanbieter-Anwendungen, siehe www.axis.com/acap	a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (www.openssl.org), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft.com) geschrieben wurde.	
Alarmauslösung	Analytics, Edge Storage-Ereignisse, externer Eingang, Zeitpläne	Verantwortung für die Umwelt:	
Alarmereignisse	Hochladen von Dateien über FTP, HTTP sowie Netzwerkfreigabe und E-Mail Benachrichtigung per E-Mail, HTTP und TCP, Vor- und Nachalarm-Video-Pufferung, Aktivierung externer Ausgänge, Videoaufzeichnung mit Edge Storage, PTZ-Voreinstellung, Rundgangüberwachung Aktivierung der Infrarot-Beleuchtung	www.axis.com/environmental-responsibility	