

AXIS Q6052 PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera

PTZ-Kamera für den Innenbereich mit 36-fachem Zoom, Fokusabruf und Lightfinder

Die AXIS Q6052 ist eine hochmoderne PTZ-Dome-Kamera für den Innenbereich mit D1-Auflösung, 36-fachem optischem Zoom und schneller, präziser Schwenk-/Neigefunktion. Die Funktion für den Fokusabruf ermöglicht eine sofortige Feineinstellung in vordefinierten Bereichen und dank der Axis Lightfinder-Technologie sowie der Tag-/Nachtfunktion wird selbst bei schlechten Lichtbedingungen eine hohe Bildqualität erzielt. Die Axis Zipstream-Technologie reduziert die Anforderungen an Bandbreite und Speicherplatz. Die AXIS Q6052 bietet mit Active Gatekeeper umfassende Kapazität für Videoanalyseanwendungen von Drittanbietern und die elektronische Bildstabilisierung ermöglicht ruckelfreiere Video-bilder in Umgebungen mit Vibrationen. Die Kamera unterstützt Zwei-Wege-Audio, Audioerkennung, Ein- und Ausgänge für externe Geräte sowie 24 V AC/DC-Stromversorgung.

- > **Axis Lightfinder-Technologie**
- > **D1-Auflösung und 36-facher optischer Zoom**
- > **Fokusabruf**
- > **Axis Zipstream-Technologie**
- > **IP52-zertifizierter Schutz gegen Staub und Tropfwasser**



AXIS Q6052 PTZ-Dome-Netzwerk-Kamera

Modelle	AXIS Q6052 60 Hz AXIS Q6052 50 Hz	Alarmauslösung	Melder: Zugriff per Live-Videostream, videobasierte Bewegungserkennung, Schock-Detektion und Audioerkennung Hardware: Lüfter, Netzwerk, Temperatur PTZ: Automatisches Verfolgen, Fehler, Bewegungen, Bereit, Voreinstellung erreicht Speicher: Unterbrechung, Aufzeichnung System: Systembereitschaft Uhrzeit: Wiederholung, Zeitplan Eingangssignal: Manueller Auslöser, virtueller Eingang, digitaler Eingang
Kamera		Alarmergebnisse	Tag/Nacht-Modus, Overlay-Text, Videoaufzeichnung mit Edge Storage, Videopufferung vor und nach Alarm, SNMP-Trap PTZ: PTZ-Voreinstellung, Rundgangüberwachung starten/stoppen Hochladen von Dateien über FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerkfreigabe und E-Mail Benachrichtigung über E-Mail, HTTP, HTTPS und TCP Aktivierung externer Ausgänge, Aufzeichnung von Audio in Edge Storage, Abspielen von Audio-Clips
Bildsensor	1/2,8" CMOS mit progressiver Abtastung	Daten-Streaming	Ereignisdaten
Objektiv	3,3 bis 119 mm, F1.4 bis 4.2 Horizontales Sichtfeld: 47,0°–1,5° Vertikales Sichtfeld: 35,5°–1,1° Autofokus, automatische Blende	Integrierte Installationshilfen	Pixelzähler
Tag und Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter	Allgemeines	
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,15 Lux bei 30 IRE, F1.4 Farbe: 0,25 Lux bei 50 IRE, F1.4 SW: 0,008 Lux	Gehäuse	IP52-zertifiziert Metallgehäuse (Aluminium), durchsichtige Acrylkuppel (PMMA)
Verschlusszeit	1/30.000 s bis 1/0,75 s mit 50 Hz 1/30.000 s bis 1,0 s mit 60 Hz	Nachhaltigkeit	PVC-frei
Schwenken/Neigen/Zoomen	Schwenken: 360° endlos, 0,05° bis 450°/s Neigen: 180°, 0,05° bis 450°/s 36x optischer Zoom und 12x digitaler Zoom, Gesamtzoom 432x E-Flip, 256 voreingestellte Positionen, Konfigurieren und automatisches Abspeichern der Rundgangsüberwachung, Rundgangüberwachung, Steuerungswarteschlange, Richtungsanzeige am Monitor, Festlegen des neuen Schwenkens auf 0°, einstellbare Zoomgeschwindigkeit Fokusabruf	Speicher	512 MB RAM, 128 MB Flash
Video		Stromversorgung	Axis PoE+ Midspan 1-Port: 100 bis 240 V AC, max. 37 W IEEE 802.3at Typ 2 Klasse 4 Stromverbrauch der Kamera: typisch 13 W, max. 17 W Mehrfachanschlusskabel: 20 bis 28 V DC, typisch 11 W, max. 16 W 20 bis 24 V AC, typisch 17 VA, max. 22 VA
Videokompromittierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline-, Main- und High-Profile Motion JPEG	Anschlüsse	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, Mehrfachanschluss (Kabel separat erhältlich) für Gleich- und Wechselstrom, 4 konfigurierbare Alarmein- und -ausgänge, Mikrofoneingang, Audioein- und -ausgang an Aktivlautsprecher
Auflösungen	D1 720 x 576 bis 176 x 144 (50 Hz) D1 720 x 480 bis 176 x 120 (60 Hz)	Storage	Unterstützt SD-/SDHC-/SDXC-Karten Unterstützt die Aufzeichnung auf dediziertem NAS (Network-Attached Storage, Netzwerkspeicher) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie unter www.axis.com .
Bildrate	Bis zu 50/60 Bilder/s (50/60 Hz) in allen Auflösungen Aufnahmemodus NTSC: Bis zu 60 Bilder/s in allen Auflösungen Aufnahmemodus PAL: Bis zu 50 Bilder/s in allen Auflösungen	Betriebsbedingungen	0 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Video-Streaming	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videoströme in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie Bildfrequenz und Bandbreite steuerbar VBR/MBR H.264	Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C
Bildeinstellungen	Manuelle Verschlusszeit, Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Belichtungszone, Feineinstellung des Verhaltens bei schwachem Licht, Bilddrehung: 0°, 180°, Text- und Bild-Overlay, 32 individuelle 3D-Privatzenenmasken, Bild einfrieren bei PTZ, automatische Entnebelungsfunktion, Gegenlichtkorrektur Elektronische Bildstabilisierung (EIS) Wide Dynamic Range (WDR): 110 dB, Schatten- und Schlaglichtausgleich	Zulassungen	EMC EN 55022 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse A, ICES-003 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse A, KCC KN32 Klasse A, KN35 Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1 Umgebung IEC/EN 60529 IP52, IEC 60721-4-3, IEC 60068-2 Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
Audio		Gewicht	Kamera: 2,6 kg, mit Halterung für abgehängte Decken: 3,2 kg
Audio-Streaming	Zweiwege: Vollduplex, Halbduplex, Simplex	Abmessungen	Massivdecken: Ø 198 x 240 mm Abgehängte Decken: Ø 248 x 243 mm
Audiokompromittierung	AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Konfigurierbare Bitrate	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Axis PoE+ Midspan 1-Port, versenkte Montage für Massivdecken und abgehängte Decken, getönte Kuppelabdeckung Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer
Audioein-/ausgang	Erfordert Mehrfachanschlusskabel (separat erhältlich) für externen Mikrofon- oder Audioein- und -ausgang	Optionales Zubehör	Mehrfachanschlusskabel AXIS T91-Montagezubehör, AXIS T8415-Wireless-Installation-Tool, AXIS T90-Leuchten, AXIS T8310-Steuerungseinheit zur Videoüberwachung, Installationsmonitor, Decoder-Lizenzpaket für mehrere Benutzer
Netzwerk		Video-Management-Software	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station und Videoverwaltungssoftware von Axis Application Development Partnern sind verfügbar unter www.axis.com/techsup/software .
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS ^a Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1X ^a , Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement	Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Unterstützte Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCP	Systemintegration	
Anwendungsprogrammierschnittstelle	Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX [®] und AXIS Camera Application Platform; Spezifikationen unter www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) ermöglicht den Anschluss mit einem Mausklick ONVIF Profile S, Spezifikationen unter www.onvif.org	Analyse	
Analyse	Videobasierte Bewegungserkennung, Autotracking, Active Gatekeeper Audioerkennung Unterstützung für AXIS Camera Application Platform zur Installation von Drittanbieter-Anwendungen, siehe www.axis.com/acap		

Gewährleistung Informationen zur Axis 3-Jahres-Gewährleistung und zur optionalen erweiterten AXIS Gewährleistung finden Sie unter www.axis.com/warranty.

Verantwortung für die Umwelt:
www.axis.com/environmental-responsibility

- a. *Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (www.openssl.org), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eyay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.*