

AXIS T8640

Auf IP aufrüsten – Koaxialkabel behalten

Mit dem AXIS T8640PoE+ over Coax Compact Kit lassen sich bestehende Coax-Verkabelungen nach dem Umstellen von Analog auf Digital weiterhin nutzen. Es besteht aus AXIS T8641 PoE+ Over Coax Base und AXIS T8642 PoE+ over Coax Compact. Das Kit bietet Standardstromversorgung über Power over Ethernet (PoE) und zentrale Stromversorgung über bestehende Coax-Verkabelung. Geeignet für Installationen über große Entfernungen, für maximale Energieeffizienz lokale Stromversorgung möglich. Die intuitiv zu erfassenden LED-Displays der Komponenten des Kits liefern Informationen zum Netzwerkstatus und der Stromversorgung über das Kabel. Das bedeutet: garantierte Leistung.

- > **Keine Neuverkabelung erforderlich, das Koaxialkabel kann beibehalten werden.**
- > **Einfachkanallösung**
- > **PoE und PoE+ über das Koaxialkabel**
- > **Einfach zu installieren**
- > **Unterstützt die Netzwerkvideoprodukte von Axis**



AXIS T8640

Modelle	AXIS T8641 PoE+ over Coax-Basiseinheit AXIS T8642 PoE+ over Coax-Geräteeinheit	Anzeige und Leuchten	Die LED-Anzeigen befinden sich auf der oberen Abdeckung neben dem RJ45-Anschluss Netzwerkanzeigen: Koaxialverbindung, Ethernet-Verbindung/Aktivität x2 Betriebsanzeigen: PoE over Coax, PoE für die Kamera, maximal für die Kamera bereitgestellte PoE-Leistung
Daten und Stromversorgung			
Datenrate	Koaxialkabel: 100+100 Mbit/s symmetrisch für den vollen Bereich Ethernet-Kabel: 100 Base-TX Vollduplex	Konformität	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, WEEE, CE
Anschlüsse	Koaxial: BNC 75 Ohm Ethernet: Abgeschirmtes RJ45, EIA 568A und 568B	Montage	AXIS T8641: Wand, Rack oder DIN-Schiene
Netzwerkkabel	Koaxial: unterstBeliebiges 75-Ohm-Koaxialkabel (auch andere Impedanzen werden unterstützt) bis 500 m Reichweite bei voller Rate. Reichweitentabelle auf www.axis.com . Ethernet: Abgeschirmtes Kabel der Kategorie 5 (oder höher), Patch oder Crossover, automatische Erkennung	Umgebung	Innenbereich
Ausgang	AXIS T8641: PoE over Coax mit sicherer autom. Erkennung und Abschaltung AXIS T8642: PoE (IEEE 802.3af/at) aktiviert für erkannte Geräte bis 25,5 W	Betriebsbedingungen	-10 °C bis +50 °C Feuchte max. 95 % RH (nicht kondensierend)
Eingang	AXIS T8641: PoE (IEEE 802.3at Klasse 4-versorgtes Gerät) oder Gleichstromnetzteil AXIS T8642: PoE over Coax oder Gleichstromnetzteil Gleichstromnetzteil: AXIS T8003 PS57 oder 44-57 V DC Klasse 2 isoliert (max. 0,7 A) Geräteleistung: 1,5 W	Lagerbedingungen	-40 °C bis +74 °C
Installation und Verwaltung	Sofort nach Installation einsatzbereit, automatische Erkennung von PoE- und High-PoE-fähigen Geräten und In-Line-Stromversorgung Lokale LED-Anzeige für Geräteverwaltung	Zulassungen	EN 55022 Klasse A, EN 55022 Klasse B, EN 55024, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B mit FTP-Verkabelung, ICES-003 Klasse A, VCCI A, ITE, C-Tick AS/NZS CISPR22, KCC KN-22 Klasse A, KN-24
Allgemeines			
Gehäuse	Kunststoff Farbe: Weiß NCS S 1002-B	Abmessungen	104 x 54 x 24 mm
		Gewicht	AXIS T8641: 90 g AXIS T8642: 88 g
		Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter www.axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility