

AXIS T8648 Blade-Kompaktkit PoE+ over Coax

Kompakte, kostengünstige Multikanalmigration auf IP

Mit dem AXIS T8648 Blade-Kit PoE+ über Coax lassen sich analoge Videoüberwachungssysteme effizient über bestehende Koaxialverkabelungen in IP-basierte Systeme migrieren. Das AXIS T8648 ist ein komplettes Kit und enthält ein AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade und sechs AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact. Das Blade mit sechs Kanälen und Hot Swap passt in jedes Videoencodergehäuse von Axis und ermöglicht eine hohe Kanaldichte. AXIS T8643 lässt sich für eine vereinfachte Installation und bessere Kabelverwaltung einfach in Gehäuse und Einbaukästen integrieren. Sowohl die Geräteeinheit als auch die Netzwerkkamera können über das Koaxialkabel des AXIS T8085 500 W oder AXIS T8082 mit Strom versorgt werden.

- > **Keine Neuverkabelung erforderlich, das Koaxialkabel kann beibehalten werden.**
- > **Mehrkanallösung**
- > **PoE und PoE+ über das Koaxialkabel**
- > **Unterstützt die Netzwerkvideoprodukte von Axis**
- > **Hohe Kanaldichte, passt in Videoencodergehäuse von Axis**



AXIS T8648 Blade-Kompaktkit PoE+ over Coax

Modelle	1x AXIS T8646 PoE+ over Coax-Blade 6x AXIS T8643 PoE+ over Coax-Kompakt	Gehäuse	AXIS T8643: Kunststoff Farbe: Weiß NCS S 1002-B
Daten und Stromversorgung			
Datenrate	Koaxialkabel: 100 und 100 Mbps, symmetrisch über den gesamten Bereich	Nachhaltigkeit	AXIS T8643: Ohne PVC
Anschlüsse	AXIS T8646: sechs 75-Ohm-Koaxialanschlüsse Typ BNC Gleichstromeingang für optionales PoE over Coax AXIS T8643: Ein BNC-Koaxialanschluss mit 75 Ohm, RJ-45 (abgeschirmt), EIA 568A und 568B	Anzeige und Leuchten	LED (grün/orange/rot) für Stromversorgung LED (grün/orange/rot) für Koaxialverbindung/Netzwerkaktivität, 1 pro Kanal LED (grün/orange/rot) für PoE+ over Coax, 1 pro Kanal
Netzwerkkabel	Beliebiges 75-Ohm-Koaxialkabel (auch andere Impedanzen werden unterstützt), bis 500 m Reichweite bei voller Rate. Reichweitentabelle auf axis.com .	Montage	AXIS T8646: Nur für Axis Videoencodergehäuse
Ausgang	AXIS T8646: PoE over Coax mit sicherer automatischer Erfassung und Abschaltung AXIS T8643: Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Typ 2 Klasse 4 aktiviert für erkannte Geräte bis 25,5 W	Betriebsbedingungen	AXIS T8646: 0 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 85 % (nicht kondensierend) AXIS T8643: -10 °C bis +50 °C Max. Luftfeuchtigkeit 85 % (nicht kondensierend)
Eingang	AXIS T8646: Stromversorgung über Encodergehäuse, Gleichstromeingang für PoE/PoE+ (erforderlich für die Stromversorgung der Kamera) AXIS T8643: PoE over Coax Geräteleistung: 1,5 W	Zulassungen	AXIS T8646: EN 55022 Klasse A, EN 55024, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, IEC/EN/UL 60950-1 AXIS T8643: EN 55032 Klasse A, EN 55024, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, IEC/EN 60529IP44
Installation und Verwaltung	Sofort nach Installation einsatzbereit, automatisches Erkennen von Geräten mit PoE und PoE+ und In-Line-Stromversorgung, lokale LED-Anzeige für Geräteverwaltung am AXIS T8643, Status-LEDs am AXIS T8646	Gewicht	AXIS T8646: 270 g AXIS T8643: 110 g
Allgemeines		Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter axis.com/warranty .
		Verantwortung für die Umwelt:	www.axis.com/environmental-responsibility