

AXIS TW1200 Body Worn Mini-Bullet-Sensor

Externer Sensor für AXIS Body Worn Cameras

Der AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor bietet eine flexible Aufzeichnungsposition. Die Kamera unterstützt das Picatinny-Montagesystem. Sie ist kompatibel mit vielen verfügbaren Geräten und besonders für Helme geeignet. AXIS TW1200 bietet die gleiche optische Leistung wie AXIS W100 mit scharfen Bildern selbst unter schwierigen Bedingungen.

- > **Kompakt und unauffällig**
- > **Leicht**
- > **Die gleiche optische Leistung wie die AXIS W100**
- > **Kompatibel mit Picatinny-System**
- > **Zur Verwendung mit AXIS W100**



AXIS TW1200 Body Worn Mini-Bullet-Sensor

Kamera		Betriebsbedingungen	-20 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (nicht kondensierend)
Bildsensor	1/2,9 Zoll CMOS RGB mit progressiver Abtastung (effektiv) Empfindlichkeit: 0,1 lx	Lagerbedingungen	--40 °C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Objektiv	Brennweite, 2,1 mm Horizontales Sichtfeld: 141° Vertikales Sichtfeld: 83° Feste Blende, F2.1	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse b, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B Sicherheit IEC/EN 62368-1 Umgebung IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Methode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Verschlusszeit	1/32.000 s bis 1/25 s mit 50 Hz 1/32.000 s bis 1/30 s mit 60 Hz	Abmessungen	Länge: 68 mm Durchmesser: ø 23 mm Kabellänge: 0,8 m
Video		Gewicht	60 g
Videokompri- mierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile (mit AXIS W100)	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Kabelhalter, AXIS TW1903 Picatinny Halterung
Auflösungen	1920 x 1080, 1280 x 720	Optionales Zubehör	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Kabelhalter, AXIS TW1902 Objektschutz, AXIS TW1903 Picatinny Halterung Weiteres Zubehör finden Sie unter axis.com .
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei 50 Hz 30 Bilder/Sek. bei 60 Hz	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie unter axis.com/warranty
WDR – Wide Dynamic Range	WDR (mit AXIS W100)	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Video-Streaming	Axis Zipstream für Body Worn (mit AXIS W100)		
Allgemeines			
Gehäuse	Zertifiziert gemäß IP67 Aluminiumgehäuse, hartbeschichtete Kuppel aus Polycarbonat (PC) Farbe: Schwarz NCS S 9000-N		
Nachhaltigkeit	PVC-frei		
Anschlüsse	USB Typ-C		
Montage	Picatinny-System (MIL-STD-1913 Rail)		