

2N® IP HANDSET

BASIS-IP-INNENSPRECHSTELLE

Das 2N® IP Handset ist unsere günstigste Innensprechstelle. Sie ist für Bereiche geeignet, in denen der Kunde mit einem einfachen Audiogerät arbeiten kann, um mit dem Besucher zu kommunizieren und die Tür zu öffnen. Bieten Sie den 2N® IP Handset für Projekte an, bei denen Sie mit der Nutzung der My2N-Dienste nicht rechnen müssen, z.B. Massenverwaltung und Fernkonfiguration.



- Basis-IP-Innensprechstelle
- Türöffnungstaster
- Für Wandinstallation oder auf den Tisch
- PoE



**2N® IP HANDSET -
WEISS**
1120101W



**2N® IP HANDSET -
SCHWARZ**
1120101B

ALLGEMEIN

Montage	Oberflächen- oder Desktopmontage
SIP-Leitungen	2
Sprachqualität	HD
Stromversorgung	PoE, optional externe Stromversorgung
Anrufmodus	Handgerät/Freisprechen

TELEFONFUNKTIONEN

Unterstützte Funktionen	direkte IP-Wahl, Anruf via PBX, Anrufprotokolle (ein-/ausgehend /verpasst, Aufzeichnungen abrufbar übers Web), Wählplan, Gruppenruf
-------------------------	---

RUFFUNKTIONEN

Unterstützte Funktionen	Ausgehender Anruf/Antwort, Stummschaltung/ Stummschaltung aufheben, Freisprechen/Handgerät, Schnellwahl, Wahlwiederholung, automatische Anrufbeantwortung, 3-Wege-Konferenz, angepasster Klingelton, Haupt-/Neben-SIP-Server
-------------------------	--

AUDIO

Schmalbandkodierung	G.711a/u, G.726, G.729A, iLBC
Breitbandkodierung	G.722, Opus
DTMF	In-Band, Out-of-Band DTMF-Relais (RFC2833)/SIP INFO
Erweiterte Funktionen	Akustische Echounterdrückung (AEC), Datenpaketverlustverschleierung (PLC), Sprachaktivitätserkennung (VAD), Komfortauscherzeugung (CNG), Hintergrundgeräuschermittlung (BNE), Geräuschoberdrückung (NR)

NETZWERK

LAN	10/100 Mbps Ethernet
IP-Modus	IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
IP-Konfigurierung	Statisch/DHCP/PPPoE
VPN	L2TP/OpenVPN
VLAN	802.1P/Q
QoS	RFC3611, RFC6035
Netzwerkzugangskontrolle	802.1x

PROTOKOLLE

Unterstützte Protokolle	SIP2.0 über UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, LLDP, CDP, PPPoE, 802.1x, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
-------------------------	--

BEREITSTELLUNG & VERWALTUNG

Konfigurierung	Web-basiert
Konten	Administrator/Gastnutzer-Ebenen
Selbstbereitstellung	via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069

PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN

Telefonfarbe	Weiß/Schwarz
Stromversorgung	PoE oder 5 V/2 A
Stromverbrauch	bis zu 3,5 W
Betriebstemperatur	0-45 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10-90 %
Maße	55,8 x 215 x 57,8 mm
Statusanzeige	Grün/Rot LED
Stecker	RJ45 für Netzwerkverbindung

TASTATUR

Anzahl der Tasten	19
DSS-Taste 1	Schnellwahl/Pförtnerntastaste
DSS-Taste 2	Türöffnungstaste
12 Standard-Zifferntasten	Schnellwahl-Konfigurierung übers Web verfügbar
Funktionstasten	Freisprechen, Wahlwiederholung
Lautstärkeregelungstasten	lauter/leiser/still (mit roter LED)