

AXIS S1048 Mk II Recorder

Sofort einsatzfähiger Server für die Überwachung in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S1048 Recorder ist eine sofort einsatzbereite Workstation für die zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K. Darauf vorinstalliert ist die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station mit Lizenzen für 48 Geräte sowie weitere erforderliche Software. Für eine schnelle Installation ist der Server vorkonfiguriert. AXIS S1048 ist mit validierten Hardware-Komponenten, redundanten Festplatten und Netzteilen sowie erweiterbarer Speicherkapazität ausgestattet und bietet über eine dreijährige Hardware-Gewährleistung mit Austauschservice vor Ort. AXIS Camera Station verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht Benutzern, das breit gefächerte Sortiment an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von Axis voll auszunutzen. Auch die Integration von IP-Kameras von Drittanbietern wird unterstützt.

- > **Einfache Installation**
- > **Validiert mit umfassender Unterstützung**
- > **Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K**
- > **AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten**
- > **Vollständig mit allen Produkten von Axis kompatibel**



AXIS S1048 Mk II Recorder

Lizenzen	48 AXIS Camera Station-Lizenzen im Lieferumfang enthalten, Upgrade auf bis zu 64 Lizenzen möglich (separat erhältlich)	Betriebsbedingungen	10 °C bis 35 °C
Prozessor	Intel® Xeon® E5-2609 v3 1,9 GHz, 15 MB Cache	Lagerbedingungen	-40°C bis 65°C
Speicher	RDIMM 2133 MT/s 2 x 4 GB (8192 MB), Single-Rank, x8 Datenbreite	Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15, Klasse A, VCCI Klasse A, EN 55022, Klasse A, ICES-003/NMB-003 Klasse A, KCC KN22 Klasse A, KN-24, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Speicher	24 TB (6 x 4 TB) Enterprise Class HDD (20 TB nutzbarer Speicherplatz nach RAID) 7200 U/min, SATA 6 Gbit/s, RAID 5. Hinzufügen von 2 zusätzlichen HDD möglich ^a . RAID-Controller: PERC H730, 1 GB NV Cache	Abmessungen	87 x 483 x 646 mm, 2U-Gehäuse
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Gewicht	20 kg
Video-Streaming	Nicht für das Anzeigen von Video vor Ort vorgesehen. Die Verwendung von AXIS S9001 oder AXIS S9002 wird empfohlen.	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Netzkabel für die Rack-Montage
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung von bis zu 64 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 512 MBit pro Sekunde.	Optionales Zubehör	AXIS T8310-Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS P8221-E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controller AXIS Camera Station S9001 MkII Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
Allgemeines		Gewährleistung	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Stromversorgung	Max. 495 W, 100 V bis 240 V Wechselstrom	<i>a. Weitere Informationen unter www.axis.com/support</i>	
Anschlüsse	4 x USB 2.0, 2 x VGA, serieller Port (DB9), 4 x Ethernet (RJ45), 2 x Netzeingang		

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
www.axis.com/environmental-responsibility